

DESINCRUSTANTE ÁCIDO ENÉRGICO

BARRO COZIDO, GRÉS RÚSTICO, GRÉS PORCELÂNICO E CERÂMICA



PHZERO: desincrustante ácido enérgico, específico para a remoção da sujidade da obra e resíduos de calcários incrustados de superfícies resistentes a ácidos. (grés, clínquer, terracota, etc...)



DILUIÇÃO E RENDIMENTO

Com um litro de produto podem tratar-se:

Barro cozido 1:5 20 m²

Grés porcelânico 1:5 40 m²

"O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação"

Embalagens

1 litro: caixas de 12 unidades.

5 litros: caixas de 4 unidades.

ADVERTÊNCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.

TEMPERATURA

Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C.
Aplicar com temperatura do material entre 5° e 30° C.

PARA QUE SERVE

- Elimina a sujidade provocada pela colocação e, em geral, a sujidade de obra.
- Elimina as eflorescências salinas.
- Limpa e desincrusta.
- Ideal em casos de sujidade muito incrustada em materiais porosos.

AS VANTAGENS

- Biodegradável.
- Produto detergente com ácido tamponado: não liberta vapores tóxicos e respeita o utilizador e o meio ambiente.
- Respeito a outros desincrustantes ácidos puro, que em poucos segundos terminam sua ação, mantém uma ação prolongada.
- Apresenta-se denso, portanto é ideal em paredes verticais.
- Desincrusta e limpa porque contem uma elevada concentração de tensoactivos

COMO SE UTILIZA

Diluição: Diluir em água em proporção de até 1:5 (1 parte de produto em 5 partes de água) segundo o nível de sujidade. Pode-se utilizar puro em paredes aproveitando sua densidade.

Aplicação:

Para a limpeza final de obra em pavimentos: Em materiais absorventes como barro e pedras, aconselha-se molhar previamente a superfície com água. Diluir 1 litro de PHZERO em até 5 ou 10 litros de água, segundo a sujidade. Deixar atuar uns minutos sobre a superfície. Esfregar com esfregão ou máquina rotativa com disco adequado. Recolher os resíduos (ideal um aspirador de líquidos) e enxaguar com água.

Para as paredes e as superfícies verticais: Molhar previamente a superfície com água. Aplicar o produto puro com uma trincha. Deixar atuar uns 4-5 minutos, esfregar com esfregão ou outro instrumento similar e enxaguar abundantemente com água, se possível com água pressão.

Atenção:

PHZERO é um produto com alta concentração: aconselha-se utilizar quando o nível de sujidade é elevado.

Não utilizar em mármore polido e em todos os materiais sensíveis aos ácidos. Fazer um teste preliminar em uma pequena área da superfície para descobrir a resistência do material ao produto.