

TRATTAMENTO PROFESSIONALE ANTISCIVOLO

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, GRANITO, PIETRE SILICEE



A COSA SERVE

- Aumenta la resistenza allo scivolamento dei pavimenti quando sono bagnati o umidi.
- Aumenta il coefficiente di attrito della superficie trattata.
- Crea una micro porosità superficiale sul materiale trattato.
- Riduce la scivolosità delle pavimentazioni, calpestate sia con calzature che a piedi nudi.
- Trattamento ad uso professionale.

I VANTAGGI

- Non filmante, non lascia residui
- Agisce rapidamente
- Non modifica l'aspetto del materiale

COME SI USA

Diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

1. Determinazione del tempo di contatto

Data la diversità dei materiali è necessario determinare il tempo di contatto più adeguato, eseguendo una prova preventiva su una piastrella non posata o una zona limitata e nascosta.

Proteggere i materiali adiacenti o zone che non sono soggette al trattamento.

PROGRIP agisce già dopo un minuto. Solo dopo aver testato il tempo di 1 minuto, se ritenuto insufficiente, è possibile eseguire il test con tempi di contatto progressivamente superiori.

2. Preparazione della superficie

Preparare la superficie al trattamento con un lavaggio in base al tipo di sporco presente sulla superficie (es. **DETERDEK PRO** nel caso di incrostazioni calcaree o cementizie, oppure **PS87 PRO** nel caso di sporco organico o patine causate da manutenzione erranea).

Per facilitare le fasi di applicazione suddividere, la superficie da trattare in piccole zone da 1 a 3 mq avendo cura di perimetrare la zona in corrispondenza dei giunti.

3. Applicazione

Su superficie asciutta e pulita, stendere **PROGRIP** con un vello o pad bianco e lasciare agire per il tempo di contatto determinato, mantenendo sempre bagnata la superficie.

Quindi aspirare con aspiraliquidi o rimuovere il residuo con straccio o mop.

Sciacquare accuratamente con acqua e procedere all'intervento nella zona successiva.

Per ottenere un risultato complessivamente uniforme è importante mantenere sempre lo stesso tempo di azione e lo stesso metodo applicativo su tutte le zone di intervento.

Al termine è consigliato un lavaggio neutralizzante con **CLEANER PRO** (diluito 1:200 ovvero 25 mL in 5 litri d'acqua) e pad bianco sull'intera superficie trattata.

Attenzione:

Il trattamento potrebbe diminuire il grado di lucido della superficie; se usato con tempi di contatto non adeguati, potrebbe portare ad una perdita di tono del materiale. Usare il prodotto con temperature della superficie comprese tra 10 e 30°C. Evitare di eseguire il trattamento nelle ore dove la superficie è direttamente esposta al sole. Il prodotto attacca il vetro.

Secondo test interni il gres porcellanato con finitura lucida o lappata non si presta al trattamento antiscivolo in quanto l'esito può risultare inefficace e non omogeneo.



RESA

RESA (1 litro):

8-10 m²

Le rese sono indicative

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.