

TRATAMIENTO PROFESIONAL ANTI-DESIZANTE

**GRES PORCELÁNICO, CERÁMICA, GRANITO,
PIEDRAS SILÍCEAS**



PARA QUÉ SIRVE

- Aumenta la resistencia al deslizamiento del pavimento cuando está mojado o húmedo.
- Aumenta el coeficiente de fricción de la superficie tratada.
- Crea una micro rugosidad superficial sobre el material tratado.
- Reduce la resbaladizidad del pavimento, tanto con calzado como con pie descalzo.
- Tratamiento de uso profesional.

LAS VENTAJAS

- Producto listo al uso
- Mantiene inalterado el aspecto del material, si usado según modo de empleo indicado.
- Acción inmediata: reduce drásticamente el tiempo de intervención.
- Tratamiento en base acuosa
- No crea película superficial.
- No deja residuos.
- Ideal para ambientes de piscina, duchas y zonas húmedas.
- Ideal para interiores y exteriores.

CÓMO SE UTILIZA

No se diluye: listo para el uso.

1. Determinación del tiempo de contacto. Debido a la diversidad de materiales, es necesario determinar el tiempo de contacto más adecuado mediante la realización de una prueba previa en una baldosa sin colocar o en un área limitada y oculta. Proteger los materiales adyacentes o áreas que no están sujetas a tratamiento. El producto actúa después de tan solo un minuto. Solo después de probar el tiempo de 1 minuto, si el resultado se considera insuficiente, se puede realizar la prueba con tiempos de contacto progresivamente superiores.

2. Preparación de la superficie. Preparar la superficie para el tratamiento con una limpieza previa según el tipo de suciedad presente en la superficie (ej. **DETERDEK PRO** en el caso de incrustaciones calcáreas o residuos de la colocación; **PS87 PRO** en el caso de suciedad orgánica o bien películas causadas por un incorrecto mantenimiento).

Para facilitar las fases de aplicación, trabajar la superficie en pequeñas áreas (por ej. de 1 a 3 m²) perimetrándolas siguiendo las juntas.

3. Aplicación. Con superficie limpia y seca, extender **PROGRIP** con un vellón o pad blanco y dejar actuar durante el tiempo de contacto determinado, manteniendo la superficie húmeda en todo momento. A continuación, retirar con un aspirador de líquidos o recoger con paños.

Enjuagar con abundante agua y proceder a tratar la siguiente área. Para obtener un resultado completamente uniforme, es importante mantener siempre el mismo tiempo de acción y el mismo método de aplicación en todas las áreas de intervención. Al finalizar se aconseja una limpieza neutralizante con el detergente neutro **CLEANER PRO** (diluído 1:200 o 25 ml en 5 litros de agua) usando un pad blanco sobre toda la superficie tratada.

Atención:

El tratamiento puede disminuir el grado de brillo de la superficie: si se utiliza con tiempos de contacto inadecuados, podría provocar una pérdida de tono o cambio en el material. Utilice el producto con temperaturas en la superficie comprendidas entre 10° y 30°C. Evitar realizar el tratamiento durante las horas en que la superficie esté expuesta directamente al sol. El producto ataca el vidrio. Según las pruebas internas, el gres porcelánico con acabado brillante o apomazado no se presta a un tratamiento antideslizante, ya que el resultado puede ser ineficaz y alterar el aspecto estético.



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO (1 litro):

8-10 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Envases

1 litro: cajas de 12 unidades.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- El uso de la fregadora monodisco se permite si la máquina está íntegra en todas sus partes.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura entre 10° y 30° C.