



# LIMPIADOR DESENGRASANTE



## PS87

**PORCELÁNICO Y CERÁMICA, TODO TIPO DE PIEDRA NATURAL, GRES EXTRUSIONADO, CONCRETO, BARRO, SALTILLO**



### PARA QUÉ SIRVE

- Fórmula muy concentrada, puede ser utilizado diluido y no diluido.
- Diluido: limpia y desengrasa lozas de porcelánico, cerámica, piedra natural, concreto, barro y saltillo.
- Si usado puro, elimina la suciedad incrustada del gres porcelánico.
- Efectivo en todo tipo de piedra natural.
- Ideal para el mantenimiento diario de concreto.
- Decapante para eliminar todos tipos de selladores y ceras en base acuosa.

### VENTAJAS

- Un producto, tres funciones: para quitar manchas, limpiar, y decapar.
- Elimina las manchas imposibles del gres porcelánico.
- Limpia sin atacar el material.
- Muy fácil de usar.
- Contiene ingredientes biodegradables.

- ▶ **ELIMINA MANCHAS ORGÁNICAS: CAFÉ, VINO, GRASA, SUCIEDAD.**
- ▶ **LIMPIA Y DESENGRASA.**
- ▶ **LIMPIA A FONDO LAS SUPERFICIES ANTES DE SELLAR.**

### CÓMO SE UTILIZA

**Para limpiar lozas de porcelánico:** Diluir 1:10 para suciedad leve. Para suciedad más intensa, diluir 1:5. Dejar reposar durante 4-5 minutos, frotar vigorosamente con una esponja abrasiva, un cepillo o una fregadora con un disco adecuado. Eliminar los residuos con un trapo o una aspiradora de líquidos y enjuagar bien.

**Para remover manchas tenaces del gres porcelánico:** Aplicar **PS87** puro sobre la mancha y baldosa. Dejar actuar hasta su completo secado (20-60 minutos), frotar vigorosamente con una esponja abrasiva, un cepillo o una fregadora con un disco adecuado. Eliminar los residuos con un trapo o una aspiradora de líquidos y enjuagar bien.

**Para limpiar piedra no pulida:** Diluir 1:10 cuando se use en piedra con acabado mate, liso y natural. Procedimiento de limpieza: frotar vigorosamente con una esponja abrasiva, un cepillo o una fregadora con un disco adecuado. Eliminar los residuos con un trapo o una aspiradora de líquidos y enjuagar bien.

**Para limpiar piedra pulida:** Diluir 1:20 cuando se use en piedra con acabado pulido o muy liso. Seguir el procedimiento de limpieza descrito anteriormente.

**Como decapante de ceras líquidas:** Diluir 1:5, dejar actuar durante unos 15 minutos y seguir el procedimiento de limpieza descrito anteriormente.

**Atención:** no usar sobre pisos de madera o tinas de acrílico.

**Temperatura de almacenaje:** De 5°C a 30°C (41°F y 86°F)  
El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 5°C y 30°C (41°F y 86°F)



#### Rendimiento:

(1 GAL - 3,78 L)

**Porcelánico** > Dilución 1:5

120 m<sup>2</sup> (1292 sq. ft.)

**Mantenimiento** > Dilución 1:20

757 m<sup>2</sup> (8150 sq. ft.)

**Decapado** > Dilución 1:5

76 m<sup>2</sup> (815 sq. ft.)

**Limpieza post instalación de piedra no pulida** >

Dilución 1:5

114 m<sup>2</sup> (1225 sq. ft.)

*El rendimiento es indicativo.*



#### Envases:

1 GAL (3,78 L) 4 unidades por caja

1 QT (946 mL) 6 unidades por caja

La ficha técnica está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Fecha de revisión: 2024/07/30 - REV. 04

Fila Chemicals USA, Corp.  
Miami, FL 33172  
tel +1-305-513-0708  
filausa@filasolutions.com

TOLL FREE 1-844-FILA123



Recommended by over  
**240 INTERNATIONAL TOP BRANDS**  
manufacturers of materials for floors and wall coverings

filasolutions.com