



LIMPIADOR DESENGRASANTE

PS87 pro

**PORCELÁNICO Y CERÁMICA, TODO TIPO DE PIEDRA NATURAL,
GRES EXTRUSIONADO, CONCRETO, BARRO, SALTILLO**



PARA QUÉ SIRVE

- Fórmula muy concentrada, puede ser utilizado diluido y no diluido.
- Diluido: limpia y desengrasa lozas de porcelánico, cerámica, piedra natural, concreto y barro.
- Si usado puro, elimina la suciedad incrustada del gres porcelánico.
- Efectivo en todo tipo de piedra natural.
- Ideal para el mantenimiento diario de concreto.
- Decapante para eliminar todos tipos de selladores y ceras en base acuosa.

VENTAJAS

- Un producto, tres funciones: para quitar manchas, limpiar, y decapar.
- Elimina las manchas imposibles del gres porcelánico.
- Limpia sin atacar el material.
- Muy fácil de usar.
- Contiene ingredientes biodegradables.

CÓMO SE UTILIZA

Para limpiar lozas de porcelánico: Diluir 1:10 para suciedad leve. Para suciedad más intensa, diluir 1:5. Dejar reposar durante 4-5 minutos, frotar vigorosamente con una esponja abrasiva, un cepillo o una fregadora con un disco adecuado. Eliminar los residuos con un trapo o una aspiradora de líquidos y enjuagar bien.

Para remover manchas tenaces del gres porcelánico: Aplicar **PS87 PRO** puro sobre la mancha y baldosa. Dejar actuar hasta su completo secado (20-60 minutos), frotar vigorosamente con una esponja abrasiva, un cepillo o una fregadora con un disco adecuado. Eliminar los residuos con un trapo o una aspiradora de líquidos y enjuagar bien.

Para limpiar piedra no pulida: Diluir 1:10 cuando se use en piedra con acabado mate, liso y natural. Procedimiento de limpieza: frotar vigorosamente con una esponja abrasiva, un cepillo o una fregadora con un disco adecuado. Eliminar los residuos con un trapo o una aspiradora de líquidos y enjuagar bien.

Para limpiar piedra pulida: Diluir 1:20 cuando se use en piedra con acabado pulido o muy liso. Seguir el procedimiento de limpieza descrito anteriormente.

Como decapante de ceras liquidas: Diluir 1:5, dejar actuar durante unos 15 minutos y seguir el procedimiento de limpieza descrito anteriormente.

Atención: no usar sobre pisos de madera o tinajas de acrílico.

Temperatura de almacenaje: De 5°C a 30°C (41°F y 86°F)
El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 5°C y 30°C (41°F y 86°F)

- ▶ **ELIMINA MANCHAS ORGÁNICAS: CAFÉ, VINO, GRASA, SUCIEDAD.**
- ▶ **LIMPIA Y DESENGRASA.**
- ▶ **LIMPIA A FONDO LAS SUPERFICIES ANTES DE SELLAR.**



Rendimiento:

(1 GAL – 3,78 L)

Porcelánico > Dilución 1:5

120 m² (1292 ft²)

Mantenimiento > Dilución 1:20

757 m² (8150 ft²)

Decapado > Dilución 1:5

76 m² (815 ft²)

Limpieza post instalación de piedra no pulida >

Dilución 1:5

114 m² (1225 ft²)

El rendimiento es indicativo.



Envases:

1 GAL (3,78 L) 4 unidades por caja

1 QT (946 mL) 6 unidades por caja

La ficha técnica está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Fecha de revisión: 2026/03/19 - REV. 05

Fila Chemicals USA, Corp.
Miami, FL 33172
tel +1-305-513-0708
filausa@filasolutions.com

TOLL FREE 1-844-FILA123



Recommended by over
240 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

filasolutions.com