PS87 pro

PROFESIONÁLNE ČISTENIE ODMASŤOVANÍM

PORCELÁNOVÝ GRES, PRÍRODNÝ KAMEŇ A NELESKLÉ AGLOMERÁTY, GLAZOVANÁ KERAMIKA, CEMENT, LINOLEUM A PVC, TERAKOTA, KLINKER



PS87 PRO je koncentrovaný čistiaci prípravok, účinný proti navrstvenej mastnote: Výnimočné inovačné zloženie od výskumných laboratórií FILA - všetka profesionálna odmasťovacia sila bez hydroxidu sodného a bez amoniaku.



VÝDATNOSŤ

VÝDATNOSŤ A RIEDENIE (1 liter):	
Údržba 1:20	200 m²
Odvoskovanie 1:5	20 m²
Počiatočné umývanie kameňov 1:5	30 m²

Uvedená výdatnosť je len orientačná

Balenia

1 liter: kartón po 12 kusov.
5 litrov: kartón so 4 kusmi.

VAROVANIA
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Po použití zrecyklujte.

TEPLOTY
Skladovacia teplota: od 5 °C do 30 °C.
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 5 °C do 30 °C.

NA ČO SLÚŽI

- Rozriedený čistí a odmasťuje veľmi znečistené podlahy z porcelánového gresu, keramiky, prírodného kameňa, terakoty a cementu.
- V čistom stave odstraňuje škvrny z porcelánového gresu s odolnými škvrnami.
- Je vynikajúci na základné umytie kameňov, ktoré nie sú odolné voči kyselinám.
- Je ideálny na základné čistenie povrchov na báze cementu.
- Odstraňovač voskov na vodnej báze, metalizovaných a znovu leštiteľných.
- Odstraňuje zvyšky predošlej úpravy lesklého vyhladeného porcelánového gresu.

VÝHODY

- Jeden prípravok s tromi funkciami: čistí, odstraňuje škvrny a odstraňuje vosky.
- Jediný, ktorý odstraňuje odolné škvrny z porcelánového gresu.
- Čistí, ale nepoškodzuje.
- Veľmi jednoduché použitie.

AKO SA POUŽÍVA

Riedenie: v závislosti od konkrétneho použitia
Na vyčistenie a odmastenie všetkých povrchov: Zrieďte s vodou v pomere (1:10 – 1:20) a aplikujte na povrch. Nechajte pôsobiť 4 – 5 minút a potom použite jednokotúčový čistiaci stroj alebo širokú kefu. Zozbierajte pomocou vysávača na vysávanie kvapalín alebo handry a dobre opláchnite.
Na intenzívne čistenie rozriedťe v pomere 1:5.
Na odstránenie škvŕn z porcelánového gresu: Nalejte nezriedený na škvrnu a po celej dlaždici. Nechajte pôsobiť až do úplného vyschnutia, umyte a opláchnite.
Na odvoskovanie: Zrieďte v pomere 1:5, naneste a nechajte pôsobiť 10 minút. Použite širokú kefu alebo jednokotúčový čistiaci stroj. Zozbierajte pomocou vysávača na vysávanie kvapalín, handry a dobre opláchnite.

Upozornenie:
1. Nepoužívajte na nový mramor a leštený kameň.
2. Nepoužívajte na drevo.
3. Neaplikujte na vane z metakrylátu.
4. Linoleum: vopred skontrolujte odolnosť farby na malej ploche.