

FILA SALVADOCCIA

O ANTI-FILTRAÇÕES **ECO** PARA DUCHES

JUNTA CIMENTÍCIA, GRÉS, PEDRA NATURAL, PEDRA ARTIFICIAL, CERÂMICA, MOSAICO VIDRADO, AGLOMERADOS, CIMENTO



- Tecnologia à base de água sem solventes de hidrocarbonetos
- Produto sem VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)
- Proteção contra mofo verificada através de testes realizados de acordo com a norma ISO 846:2019
- Formulação de alto rendimento, pronta para uso
- Secagem rápida em 4 horas
- Embalagem compacta e prática
- Certificação Indoor Air Comfort Gold*: seguro para uso interno



PARA QUE SERVE

- Impede o desenvolvimento de mofo, algas e manchas enegrecidas
- Evita a absorção de água, evitando o aparecimento de eflorescências (sais) das juntas
- Retarda o envelhecimento do ambiente duche, mantendo-o saudável e limpo ao longo do tempo
- Simplifica a manutenção do duche
- Oferece proteção anti-poeira

COMO SE UTILIZA

Não se dilui:
pronto para usar.

Aplicação:

com a superfície limpa e seca, aplicar puro uniformemente com pincel na superfície e juntas. Antes de secar (dentro de 10 minutos) passe um pano seco para retirar os resíduos superficiais do produto.

Formulação de ALTO RENDIMENTO: aplicar muito produto provoca a formação de resíduos na superfície.

EMBALAGENS	PEÇAS POR CAIXA	RENDIMENTO INDICATIVO entendem-se por cada aplicação (375 ml)
375 ML	6 pz	até 400 m lineares ou 12 m ²

* A FILA SALVADOCCIA superou os rígidos requisitos estabelecidos e cumpre todos os regulamentos nacionais obrigatórios (por exemplo : Francês A+, CAM Edilizia , Belga Regulação , AgBB , etc.) e a esquemas inovadores de sustentabilidade ambiental, como LEED, BREAM, WELL.

ADVERTÊNCIAS

Manter fora do alcance das crianças.
Não verter para o meio ambiente depois do uso.

TEMPERATURA

Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C.
Aplicar com temperatura do material entre 5° e 30° C.

Atenção:

use o duche no dia seguinte. Fazer um test previo para averiguar eventuais mudanças de cor.