

L'ANTI INFILTRAZIONE CONSOLIDANTE TRASPIRANTE

**GRES PORCELLANATO, MARMO,
PIETRA NATURALE, AGGLOMERATI,
CEMENTO, TUFO, COTTO, KLINKER**



FORMULATO A BASE DI SILICATO DI ETILE: il prodotto penetra all'interno della fessura legandosi chimicamente al materiale e conferendo alla materia maggior compattezza e resistenza nel tempo. Tale tecnologia permette un'ottima resistenza ai Raggi UV e al naturale processo di invecchiamento.



RESA

RESA (1 litro):

Cotto, Pietra	10-15 m²
Gres porcellanato, Klinker	30 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- Protegge e ripara le terrazze in cotto, klinker, gres e cemento, pietre naturali dall'acqua e dall'umidità
- Penetra nei materiali consolidando la superficie
- Elimina il problema delle infiltrazioni
- Previene la percolazione dell'acqua, la formazione di muffe ed efflorescenze nonché gravosi danni alle strutture
- Protegge le fughe
- Penetra in fessurazioni che vanno da 0,5 µm a 1 mm, conferendo loro caratteristiche idrorepellenti

I VANTAGGI

- Non crea film superficiale e lascia traspirare
- Facile da utilizzare perché pronto all'uso
- Non ingiallisce in alcuna condizione ambientale e di invecchiamento
- Ha una resa elevata
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Su superficie asciutta e pulita (per una pulizia accurata utilizzare il detergente **FASEZERO**), applicare **SALVATERRAZZA®** in modo uniforme su tutta la superficie con un vello o altro applicatore, impregnando bene le fughe e le fessurazioni. Prima che il prodotto asciughi (entro 10 minuti), rimuovere il residuo tamponando con un panno pulito, avendo cura di non lasciare traccia di prodotto. Applicare **SALVATERRAZZA®** in abbondanza non ne migliora le prestazioni. Su materiali assorbenti come pietre naturali, agglomerati, cemento, mattoni, applicare due mani di prodotto a distanza di 8 ore seguendo le indicazioni soprariportate. Per velocizzare le operazioni è possibile intervenire con monospazzola. La superficie è calpestabile dopo 8 ore La protezione è attiva dopo 24 ore.

Per la manutenzione ordinaria: soluzione diluita di **CLEANER PRO** (1:200)

SOLO PER USO PROFESSIONALE: per applicazioni a spruzzo o con sistema airless utilizzare gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di sicurezza.

Attenzione:

Data la grande variabilità dei materiali, si consiglia di provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore. Non protegge dalle aggressioni acide.