

ATMUNGSAKTIVES VERFESTIGENDES SCHUTZMITTEL GEGEN WASSERINFILTRATIONEN

**FEINSTEINZEUG, MARMOR UND STEIN,
AGGLOMERATE, ZEMENT, TUFF, COTTO, KLINKER**



EINSATZGEBIETE

- Schützt und bewahrt Terrassen und Balkone mit Belag aus Cotto, Klinker, Steinzeug, Zement, Naturstein und Agglomeraten vor Wasser und Feuchtigkeit.
- Es dringt in das Material ein und konsolidiert Mikro-Bruchstellen.
- Beseitigt das Problem des Wassereintritts.
- Beseitigt das Problem des Einsickerns von Wasser, der Bildung von Schimmel und Ausblühungen, sowie ernsthafter Strukturschäden.
- Schützt die Fugen.
- Das Produkt dringt in Risse von 0,5 mm bis 1 mm ein und verleiht ihnen wasserabstoßende Eigenschaften.

VORTEILE

- Das Produkt bildet keinen Oberflächenfilm und lässt das Material atmen.
- Es ist leicht zu verwenden, da es gebrauchsfertig ist.
- Kein Vergilben, unabhängig von Umwelt- und Alterungsbedingungen.
- Hohe Ergiebigkeit.

FORMULIERUNG AUF DER BASIS VON ETHYLSILIKAT: Das Produkt dringt in den Riss ein, geht eine chemische Verbindung mit dem Material ein und verleiht ihm dadurch eine höhere Festigkeit und Beständigkeit. Diese Technologie ermöglicht eine optimale Beständigkeit gegen UV-Strahlung und den natürlichen Alterungsprozess.



ERGIEBIGKEIT

UNGEFÄHRE ERGIEBIGKEIT (1 Liter):

Cotto, Stein	10/15 m ²
Feinsteinzeug, Klinker	30 m ²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Verpackung

1 Liter: Kartons mit 12 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Die Verwendung der Einscheibenmaschine ist nur erlaubt, wenn die Maschine in allen ihren Teilen intakt ist.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 0° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

ANWENDUNG

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Anwendung: SALVATERAZZA gleichmäßig und ohne Unterbrechungen mit einem Vliestuch oder sonstigen Auftragsgerät auf die trockene und saubere Oberfläche (zur Grundreinigung das Reinigungsmittel **FASEZERO** verwenden) auftragen. Dabei die Fugen und Risse gründlich benetzen. Vor dem Trocknen des Produkts (innerhalb von 10 Minuten) die Rückstände mit einem sauberen Lappen abtupfen. Dabei darauf achten, dass keine Spuren zurückbleiben. Eine überhöhte Auftragsmenge von SALVATERAZZA steigert nicht die Performance. Das Produkt auf saugfähigen Materialien wie Naturstein, Agglomeraten, Zement, Ziegeln in zwei Aufträgen im Abstand von 8 Stunden entsprechend den oben genannten Anweisungen anwenden. Um die Arbeiten zu beschleunigen, kann eine Einscheibenmaschine verwendet werden. Die Oberfläche ist nach 8 Stunden begehbar. Der Schutz ist nach 24 Stunden wirksam.

Pflege: Verdünnte Lösung von **CLEANER PRO**.

NUR ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG: Das Produkt auf senkrechte Flächen mit einem Airless-Sprühgerät bis zur Sättigung auftragen. Die im Sicherheitsdatenblatt angegebene persönliche Schutzausrüstung tragen.

Achtung:

Das Produkt kann das Material tönen: testen Sie es vorher an einer kleinen Fläche. Das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet. Schützt nicht gegen aggressive Säuren.



- COTTO
- KLINKER
- FEINSTEINZEUG
- MARMOR UND STEIN
- AGGLOMERATE
- ZEMENT
- TUFF



EINSATZGEBIETE

- Schützt und bewahrt Terrassen und Balkone mit Belag aus Cotto, Klinker, Steinzeug, Zement, Naturstein und Agglomeraten vor Wasser und Feuchtigkeit.
- Es dringt in das Material ein und konsolidiert Mikro-Bruchstellen.
- Beseitigt das Problem des Wassereintritts.
- Beseitigt das Problem des Einsickerns von Wasser, der Bildung von Schimmel und Ausblühungen, sowie ernsthafter Strukturschäden.
- Schützt die Fugen.
- Das Produkt dringt in Risse von 0,5 mm bis 1 mm ein und verleiht ihnen wasserabstoßende Eigenschaften.



Verpackung

1-Liter-Kanister in Kartons mit 12 Stück.

VORTEILE

- Das Produkt bildet keinen Oberflächenfilm und lässt das Material atmen.
- Es ist leicht zu verwenden, da es gebrauchsfertig ist.
- Kein Vergilben, unabhängig von Umwelt- und Alterungsbedingungen.
- Hohe Ergiebigkeit.

WIRKUNG

SALVATERRAZZA® beseitigt das Problem des Wassereinsickerns, die Schimmelbildung und Ausblühungen, die bei Frost zusätzliche Strukturschäden hervorrufen.

Das Produkt dringt in den Riss ein, geht eine chemische Verbindung mit dem Material ein und verleiht ihm damit mehr Kompaktheit.

SALVATERRAZZA® verhindert das Eindringen von Wasser, lässt jedoch das Material atmen, da es keinen Oberflächenfilm bildet.

ANWENDUNGSWEISE

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Anwendung:

Den Boden gründlich mit einem Fett lösenden Reinigungsmittel, **FILAPS87** oder **DETERDEK** je nach Beschaffenheit, reinigen. Auf die trockene Fläche **SALVATERRAZZA** mit einem Pinsel oder einem geeigneten Gerät gleichmäßig auf die ganze Fläche auftragen und dabei besonders Fugen und Risse benetzen. **Innerhalb von 5 Minuten einmassieren, die Oberfläche mit einem Tuch oder anderem saugfähigen Material abreiben, um sie zu trocknen und vorhandene Überschüsse komplett zu entfernen.**

Der Boden ist 24 Stunden nach der letzten Behandlung wieder begehrbar. **NUR ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG:** Das Produkt auf senkrechte Flächen mit einem Airless-Sprünger bis zur Sättigung auftragen. Die im Sicherheitsdatenblatt angegebene persönliche Schutzausrüstung tragen.

Achtung:

Bei sehr saugfähigen Materialien wie Sandstein, Kalkstein, Cotto und Zement sollte nach 24 Stunden ein zweiter Auftrag vorgenommen werden. Das Produkt kann das Material tönen: testen Sie es vorher an einer kleinen Fläche. Das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet. Schützt nicht gegen aggressive Säuren.

ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

Cotto, Stein	10/15 m²
Feinsteinzeug, Klinker	30 m²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Die Verwendung der Einschießenmaschine ist nur erlaubt, wenn die Maschine in allen ihren Teilen intakt ist.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 0° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

ZUSAMMENSETZUNG

- Gemisch von Siloxanverbindungen in dearomatisiertem Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel dispergiert. Laut Gesetzesdekret 161/06 Kategorie: Bindende Grundierung (Konsolidierungsmittel) EU-Grenzwert für dieses Produkt (Stufe: I/h): 750 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 624,87 g/l

ETIKETTIERUNG

Signalwörter: Gefahr

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise: Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.



BEI VERSCHLUCKEN: sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / ... anrufen. Enthält: Kohlenwasserstoffe dearomatisiert, XYLOL (ISOMERENGEMISCH), BUTANOL, ETHYLBENZOL.

TECHNISCHE MERKMALE

Aussehen: flüssig
Farbe: farblos
Geruch: Leichter Geruch nach kohlenwasserstoffhaltigem Lösungsmittel
Dichte: 0,777 kg/l
Flammpunkt: 40 °C

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und werden kontinuierlich durch unsere Forschungen und Labortests überprüft. Trotzdem müssen die Produkte wegen Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen, vor dem Einsatz immer erst getestet werden. **Fila übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte.**