SALVATERRAZZA®

EL ANTI-FILTRACIONES CONSOLIDANTE TRANSPIRABLE

GRES Y PORCELANICO, MÁRMOL Y PIEDRA, TERRAZO, CEMENTO Y DERIVADOS, TUFO, BARRO, GRES EXTRUSIONADO

FORMULACIÓN EN BASE DE SILICATO DE ETILO: el producto penetra en el interior de la fisura uniéndose químicamente al material e impartiendo mayor resistencia en el tiempo.
Esta tecnología permite una óptima resistencia a los rayos UV y al natural proceso de envejecimiento.

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO (1 litro):	
Barro, Piedra	10-15 m²
Gres porcelánico, gres extrusionado	30 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Envases

1 litro: cajas de 12 unidades.
5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- El uso de la fregadora monodisco se permite si la máquina está íntegra en todas sus partes.

TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 5° y 30° C.

PARA QUÉ SIRVE

- Protege y repara las terrazas, azoteas, balcones, cubiertas, etc. contra el agua y la humedad, evitando filtraciones y goteras.
- Consolida el material (barro, baldosín catalan, gres extrusionado, piedra natural, juntas, etc.) evitando la erosión y el desgaste.
- Elimina el problema de las filtraciones y goteras.
- Previene la formación de verdín, moho, eflorescencias y previene la formación de daños en la estructura.
- Protege las juntas, incluso las agrietadas.
- Penetra e impermeabiliza grietas y fisuras de hasta 1 mm de espesor, impartiendo propiedades hidrorepelentes.

LAS VENTAJAS

- Protección hidrorepelente sin película, transitable, transpirable, evita la salida de salitre y la formación de óxido.
- Facil de extender con brocha o aplicador similar.
- No amarillea en ninguna condición ambiental y de envejecimiento.
- Rendimiento elevado.
- Producto clasificado A+ según French VOC regulation.

COMO SE UTILIZA

No se diluye: listo para el uso.

Aplicación: Con superficie limpia y seca (para una correcta limpieza utilizar el detergente **FASE ZERO**) aplicar **SALVATERRAZZA®** con brocha en toda la superficie impregnando bien juntas y fisuras.
Antes del secado del producto (dentro de los 10 minutos) eliminar completamente el residuo superficial pasando un paño limpio.
Aplicar **SALVATERRAZZA®** en elevadas cantidades no mejora las prestaciones.
En materiales absorbentes como piedra natural, cemento, barro, aplicar dos manos a distancia de 8 horas.
La superficie es transitable pasadas 8 horas.
La protección es activa pasadas 24 horas.
Mantenimiento: solución diluida de **CLEANER PRO**.

SOLO PARA USO PROFESIONAL: para aplicaciones con pulverizador o sistema airless utilizar los DPI adecuados como indicado en ficha de seguridad.

Atención:
El producto reaviva ligeramente el tono de los materiales, realizar una prueba previamente en una pequeña zona de la superficie. No aplicar el producto si se prevé lluvia.
No protege de los ataques ácidos.