SALVATERRAZZA® ECO

WATER-BASED TECHNOLOGY

ADVANCED FORMULA

DIFFUSIONSOFFENER VERFESTIGENDER INFILTRATIONSSCHUTZ AUF WASSERBASIS

FEINSTEINZEUG, MARMOR, STEIN, AGGLOMERATE, BETON, TUFF, COTTO, KLINKER

SALVATERRAZZA® ECO basiert auf dem chemischen Verhalten des Siliziums, das von reaktiven Molekülen mit mehreren funktionalen Gruppen gekennzeichnet ist, die tief in das Substrat eindringen und ein Netzwerk aus verzweigten festen Verbindungen bilden können. Die Netzstruktur erzeugt einen dauerhaften wasserabweisenden Schutz und gleichzeitige eine tiefgehende Verfestigung des Materials.
Das Mittel dringt in die Poren ein und sichert gleichzeitig die Diffusionsfähigkeit des Untergrunds. Diese Technologie ermöglicht darüber hinaus eine optimale Beständigkeit gegen UV-Strahlung und den natürlichen Alterungsprozess.

ERGIEBIGKEIT

ERGIEBIGKEIT (1 Liter):	
Cotto, Stein	10-20 m²
Klinker	15 m²
Feinsteinzeug	30 m²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag."

Verpackung

1 Liter: Kartons mit 12 Stück.
5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Die Verwendung der Einscheibenmaschine ist nur erlaubt, wenn die Maschine in allen ihren Teilen intakt ist.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 10°und 30° C aufzutragen.

EINSATZGEBIETE

- Schützt und imprägniert Terrassen und horizontale wie vertikale Außenflächen mit Belag aus Cotto, Klinker, Steinzeug, Zement, Natur- und Kunststein sowie Agglomerate gegen Wasser und Feuchtigkeit.
- Dringt in das Material ein und verfestigt es.
- Beseitigt das Problem des Wassereintritts.
- Verhindert das Eindringen von Wasser, die Bildung von Ausblühungen sowie schwerwiegende Gebäudeschäden
- Schützt und verfestigt die Fugen.
- Das Produkt dringt in Risse von 0,5 mm bis 1 mm ein und verleiht ihnen wasserabstoßende Eigenschaften.

VORTEILE

- Es bildet keinen Oberflächenfilm und bleibt daher diffusionsoffen.
- Es ist leicht zu verwenden, da es gebrauchsfertig ist.
- Kein Vergilben, unabhängig von Umwelt- und Alterungsbedingungen.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Geeignet für alle Oberflächen: von antiquiert bis glänzend.
- Nach der „French VOC Regulation" eingestuftes Produkt A+
- Nach EMICODE EC1 Plus und LEED (ACP) zertifiziertes Produkt.
- VOC-frei mit geringer Umweltauswirkung und mit dem Label INDOOR AIR COMFORT GOLD hergestellt

VOC-frei mit geringer Umweltauswirkung und mit dem Label INDOOR AIR COMFORT GOLD hergestellt
** Das Produkt erfüllt die strengen Anforderungen und entspricht allen verbindlichen nationalen Vorschriften (z. B: Französische Verordnung über VOC-Emissionen, italienische CAM-Richtlinie, deutscher AgBB/ABG, belgische Vorordnungen, etc.) sowie innovativen Nachhaltigkeitsbewertungssystemen wie LEED (ACP), BREEAM, WELL. Weiterführende Informationen sind verfügbar unter http://www.filasolutions.com/ita/azienda/ricerca-e-sviluppo*

ANWENDUNG

Nicht verdünnen:
gebrauchsfertig.
Anwendung:
SALVATERRAZZA® ECO gleichmäßig mit einem Vliestuch oder sonstigen Auftragsgerät auf die trockene und saubere Oberfläche (zur Grundreinigung das Reinigungsmittel FASE ZERO verwenden) auftragen. Dabei die Fugen und Risse gründlich benetzen.
Nach der Anwendung die Oberfläche mit einem sauberen, saugfähigen Tuch trocknen und darauf achten, keinerlei Produktrückstände zu hinterlassen.
Bei großen Flächen wird empfohlen **SALVATERRAZZA® ECO** jeweils nur wenige Meter gleichzeitig aufzutragen, um die Entfernung der Rückstände zu erleichtern.
SALVATERRAZZA® ECO besitzt eine HOCHERGIEBIGE Formel, ein großzügiges Auftragen verbessert nicht die Leistungen, vor allem bei wenig oder kaum saugfähigen Oberflächen, wie Feinsteinzeug und Klinker.
Um die Arbeit zu beschleunigen, kann eine Einscheibenmaschine verwendet werden.
Die Oberfläche ist nach 4 Stunden begehbar.
Der Schutz ist nach 24 Stunden wirksam.
Für die normale Instandhaltung und Pflege: Verdünnte Lösung von CLEANER PRO (1:200).
REINIGUNG DER WERKZEUGE: Sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.
NUR ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG:
Bei Auftrag mit einem Sprühgerät oder mit Airless-System die im Sicherheitsdatenblatt angegebene persönliche Schutzausrüstung tragen.

Achtung: *Angesichts der Vielfalt an existierenden Materialien, wird empfohlen, das Produkt vor dem Auftragen auf einer kleinen Fläche zu testen, um zu prüfen, ob sich die Farbe verändert.*
Das Produkt nicht auftragen, wenn innerhalb der nächsten 24 Stunden Regen gemeldet ist.
Die Anwendung des Produkts während der wärmsten Stunden des Tages ist zu vermeiden (Oberflächentemperatur > 30 °C).
Falls weißliche Rückstände auftreten sollten, mit FASEZERO mit mechanischer Bearbeitung abwaschen.
Schützt nicht gegen aggressive Säuren.