



## CIRE DE PROTECTION À EFFET SATINÉ

**TERRE CUITE, CLINKER, PIERRE  
ET AGGLOMÉRÉS NON POLIS, CIMENT- BÉTON,  
CARREAUX CIMENT**



### À QUOI SERT-IL ?

- Idéal pour le traitement et l'entretien
- Protège les pierres naturelles non polies (calcaire, ardoise, etc), le grès rouge, le clinker non émaillé et différents types de terre cuite
- Conseillée pour le traitement de sols en: Tuiles (ardoise), pierres reconstituées et carreaux enciment
- Particulièrement indiqué pour l'entretien des marbres et pierres naturelles avec finition brossée

### LES AVANTAGES

- Trois fonctions en une : protège, maintient et offre une excellente finition des sols.
- Nouvel effet satiné original
- Idéal pour les sols de prestige : valorise la beauté des surfaces
- Application facile et rendement maximum
- Ne crée pas de couche avec l'entretien



### RENDEMENT

#### RENDEMENT (1 litre):

Terre cuite	30 m <sup>2</sup>
Pierre	30-40 m <sup>2</sup>

Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée

#### Emballages

1 litre: cartons de 12 pièces.  
5 litres cartons de 4 pièces.

#### AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.
- Le produit est sensible au gel, conserver-le selon les instructions reportées sur l'étiquette.

#### TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C.  
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 10° et 30 °C.

### MODE D'EMPLOI

**Dilution:** à fois pur et diluée selon les besoins.

**Pour la protection des surfaces:** Sur sol sec et propre, étaler une couche de produit pur de manière uniforme et continue à l'aide d'un épandeur de cire ou d'un autre applicateur. Après 1 heure, appliquer une deuxième couche dans le sens croisé de la première. Après une demi- heure le sol est praticable. Sur des matériaux très absorbants, il est recommandé d'appliquer au préalable une couche de **FOB XTREME** ou **W68**. Attendre 24 heures avant d'appliquer **SATIN**.

**Renouvellement de la finition (tous les 2-3 mois):** après avoir nettoyé la surface avec une solution diluée de **CLEANER PRO** (1:200), appliquer **SATIN** en diluant 500 ml de produit dans 5 litres d'eau. Une fois sec, le sol est praticable.

**Restauration de la protection:** décirer la surface avec le détergent **PS87 PRO** dilué 1:5. Rincer. Sur sol sec, appliquer la cire pure à l'aide d'un molleton ou autre applicateur. Pas besoin de polissage.

**NETTOYAGE DES OUTILS:** nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

**Pour l'entretien courant:** solution diluée de **CLEANER PRO** (1:200)

#### Attention:

*Ne pas marcher sur le sol pendant le séchage et ne pas repasser sur les endroits déjà traités et qui ne sont pas encore secs.*

*Pour éliminer cette cire, utiliser le décirant spécifique **PS87 PRO**.*

*Ne pas utiliser le produit sur des surfaces extérieures, dans des milieux humides et en présence d'eau stagnante (salles de bains, douches).*

*Le produit peut modifier l'aspect esthétique du matériau, vérifier au préalable sur une petite portion de surface.*