

# **CERA PROTETTIVA EFFETTO SATINATO**

**COTTO, KLINKER, PIETRA NATURALE,** AGGLOMERATI NON LUCIDI, CEMENTO, **CEMENTINE** 



### A COSA SERVE

- · Ideale nel trattamento e nella manutenzione
- · Protegge le pietre naturali non lucidate (calcari, ardesie), il gres rosso, il klinker non vetrificato e vari tipi di cotto
- · Consigliata nel trattamento di pavimenti in: Slate (Ardesia), pietre ricostruite e cementine
- · Trova impiego ideale nella manutenzione di marmi e pietre naturali con finitura spazzolata

#### I VANTAGGI

- Tre funzioni in una: protegge, mantiene e offre un'ottima finitura ai pavimenti
- Nuovo originale effetto satinato
- · Ideale per pavimenti di pregio: valorizza la bellezza delle superfici
- Facile applicazione e massima resa
- · Non crea strato con la manutenzione



#### RESA

### **RESA (1 litro):** Cotto 30 m<sup>2</sup> Pietra 30-40 m<sup>2</sup>

Le rese sono indicative e si intendono per mano

#### Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi. 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

## COME SI USA

Diluizione: sia pura che diluita a seconda delle necessità.

Per la protezione della superficie: a pavimento pulito e asciutto applicare una mano uniforme del prodotto con vello o altro applicatore. Dopo 1 ora passare una seconda mano incrociata alla prima. Dopo circa mezz'ora il pavimento è

Su materiali ad alto potere assorbente si consiglia di applicare preventivamente una mano di FOB XTREME o W68. Attendere 24 ore prima di stendere SATIN.

Rinnovo della finitura (ogni 2-3 mesi): dopo aver pulito la superficie con una soluzione diluita di CLEANER PRO (1:200), applicare SATIN diluendo 500 ml di prodotto in 5 litri d'acqua. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile.

Ripristino della protezione: decerare la superficie con il detergente PS87 PRO diluito 1:5. Risciacquare. A pavimento asciutto applicare la cera pura con un vello o altro applicatore. Non serve lucidare.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: pulire con acqua subito dopo l'uso.

Per la manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO (1:200).

#### **AVVERTENZE**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso. Il prodotto teme il gelo, stoccarlo secondo le indicazioni riportate in etichetta.

IEMPERATURE Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

#### Attenzione:

Non camminare sul pavimento in fase di asciugatura e non ripassare nei punti già trattati e non ancora asciutti.

Per rimuovere questa cera usare lo specifico decerante PS87 PRO.

Non usare il prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce).

Il prodotto può modificare l'aspetto estetico del materiale, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie.