



CERA EFEITO ACETINADO

BARRO COZIDO, GRÉS RÚSTICO, PEDRA NATURAL E AGLOMERADOS NÃO POLIDOS, MOSAICO HIDRÁULICO



PARA QUE SERVE

- Ideal como produto de acabamento e manutenção.
- Protege os pavimentos interiores de barro, grés rústico e pedra natural rústica contra o desgaste da passagem e a sujidade, suavizando a textura, facilitando a manutenção e conferindo um acabamento acetinado.
- Ideal para proteger superfícies interiores de ardósia, mosaicos hidráulicos e pedras artificiais.
- Ideal para a manutenção de mármore e pedras naturais com acabamento amaciado.

AS VANTAGENS

- É auto-brilhante, mas se quiser aumentar o grau de brilho, é possível abrilhantar com um pano ou abrilhantadora.
- Três funções: protege, mantém e enobrece os pavimentos.
- Fornece um efeito acetinado novo e original.
- Alta concentração: podem utilizar-se puro (na fase de tratamento) ou diluído em água (na fase de manutenção).
- Completamente removível.
- Alto poder de autonivelamento e alta capacidade de aderência.



COMO SE UTILIZA

Diluição: Pode ser usado puro ou diluído em água, conforme necessário.

Com superfície limpa e seca, aplicar uma demão de **SATIN** com uma trincha, pano ou outro aplicador similar uniformemente. Esperar até a secagem completa (pelo menos 1 hora) e aplicar uma segunda demão. Esperar a secagem completa antes de transitar. Se desejar um nível mais alto de brilho, puxar o lustro com um pano.

Para a manutenção:

Renovação de brilho (ex. a cada 2-3 meses): Com superfície limpa e seca, aplicar **SATIN** diluído em água na proporção de 1:10 (500 ml. Em 5 litros de água) com um pano ou outro aplicador similar. Puxar o lustro se desejar um nível mais alto de brilho. Recuperação da proteção (ex. uma vez por ano): aplicar puro com um pano ou outro aplicador. Esperar 1 hora e com superfície seca puxar o lustro.

RENDIMENTO

Com um litro de produto podem tratar-se:

Barro cozido 30 m²

Pedra 30/40 m²

"O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação"

Embalagens

1 litro: caixas de 12 unidades.

5 litros: caixas de 4 unidades.

ADVERTÊNCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.
- O produto embalado não resiste ao gelo. Conservar a temperatura ambiente.

TEMPERATURA

Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C.
Aplicar com temperatura do material entre 10° e 30° C.

Atenção:

Não utilizar em superfícies exteriores nem em ambientes húmidos (casas de banhos, duchas, etc.)