



CERA PROTECTORA CON EFECTO SATINADO

**BARRO, GRES EXTRUSIONADO, PIEDRA NATURAL
Y TERRAZO NO PULIDOS, CEMENTO, MOSAICO
HIDRÁULICO**



PARA QUÉ SIRVE

- Ideal como producto de acabado y de mantenimiento.
- Protege los pavimentos interiores de barro, gres extrusionado y piedra natural rústica contra el desgaste del tránsito y contra la suciedad, suavizando la textura, facilitando el mantenimiento e impartiendo un acabado satinado.
- Aconsejada para tratar superficies interiores de pizarra, mosaico hidráulico y piedra artificial.
- Ideal para el mantenimiento de mármoles y piedras naturales con acabado cepillado y apomazado.

LAS VENTAJAS

- Es autobrillante aunque si se desea aumentar el grado de brillo, es posible abrillantar mediante frotación con una mopa o paño.
- Tres funciones: protege, mantiene y ennoblece los pavimentos.
- Proporciona un nuevo y original efecto satinado.
- Alta concentración: puede utilizarse tanto pura (en fase de tratamiento) como diluida en agua (en fase de mantenimiento).
- Completamente eliminable.
- Alto poder auto-nivelante y gran capacidad de adhesión.

COMO SE UTILIZA

Dilución: Se puede utilizar puro o diluido en agua según necesidad.

Para la protección de las superficies:

con pavimento limpio y seco aplicar una mano de producto de modo uniforme con vellón, brocha u otro aplicador similar.

Pasada 1 hora aplicar una segunda mano cruzada respecto a la primera. Esperar el completo secado antes de transitar. En materiales muy absorbentes (barro, arenisca, etc.) aplicar previamente una mano de impermeabilizante como **FOB XTREME** o **W68**, esperando 24 horas antes de aplicar **SATIN**.

Para el mantenimiento:

Renovación del acabado (cada 2-3 meses): después de haber limpiado con **CLEANER PRO** (1:200), aplicar **SATIN** diluyendo 500 ml de producto en 5 litros de agua. Esperar el completo secado antes de transitar.

Recuperación de la protección (ej. 1 vez al año): decerar la superficie con el detergente **PS87 PRO** diluido 1:5. Aclarar. Con pavimento seco aplicar el producto puro con un vellón, brocha u otro aplicador. No es necesario abrillantar.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS: limpiar con agua enseguida después del uso.

Mantenimiento: solución diluida de **CLEANER PRO**.

Atención:

No aplicar en ambientes húmedos o en pavimentos sin pendientes adecuadas que crean embalses de agua (duchas, saunas, baños turcos, etc.).



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO (1 litro):

Barro	30 m²
Piedra	30-40 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Envases

1 litro: cajas de 12 unidades.
5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- El producto no resiste a las heladas, estocar según indicaciones en etiqueta.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 10° y 30° C.