



## SCHUTZWACHS MIT SATIN-EFFEKT

**COTTO, KLINKER, NICHT POLIERTER NATURSTEIN UND AGGLOMERATE, BETON, ZEMENTFLIESEN**



### EINSATZGEBIETE

- Ideal zur Behandlung und zur Pflege.
- Schützt „unpolierte“ Natursteine (Kalkstein, Schiefer...), rotes Steinzeug, ungesinterten Klinker und verschiedene Cotto-Typen.
- Empfohlen für die Behandlung von Böden aus: Slate (Schiefer), Kunststein und Zementfliesen.
- Ideal für die Pflege von Marmor und Naturstein mit gebürstetem Finish.

### VORTEILE

- Drei Funktionen in einer: schützt, erhält und verleiht den Böden das beste Finish.
- Neue originelle satinierte Wirkung.
- Ideal für hochwertige Böden: Hebt die Schönheit ihrer Oberflächen hervor.
- Leichte Anwendung und maximale Leistung.
- Verbindet sich nicht mit Pflegemitteln.



### ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

Cotto	30 m <sup>2</sup>
Naturstein	30/40 m <sup>2</sup>

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

### Verpackung

- 1 Liter: Kartons mit 12 Stück.
- 5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

### HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Das Produkt ist im Kanister frostempfindlich. Bei Raumtemperatur aufbewahren.

### TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.  
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 10° und 30° C aufzutragen.

### ANWENDUNG

**Verdünnung:** Nicht verdünnen.

Mit einem Vliestuch oder sonstigen Gerät eine Schicht des Produkts gleichmäßig auf den trockenen und sauberen Fußboden auftragen. Nach 1 Stunde eine zweite Schicht kreuzweise zur ersten auftragen. Nach einer weiteren halben Stunde ist der Fußboden wieder begehbar.

**Pflege:**

Verdünnte Lösung von **CLEANER PRO** (1:200). Eventuell durch das Auftragen noch sichtbare Streifen werden durch Polieren des Fußbodens entfernt.

**Wiederherstellung des Finishes (1 Mal jährlich):** Das Wachs unverdünnt mit einem Vliestuch oder sonstigen Gerät auftragen. Polieren nicht erforderlich.

### Achtung:

*Es wird davon abgeraten, das Produkt auf Böden in Außenbereichen, in feuchten Umgebungen und in Bereichen anzuwenden, wo sich Wasser ansammeln kann (Bäder, Duschen).*

*Das Produkt kann das optische Erscheinungsbild des Materials verändern: Testen Sie es vorher an einer kleinen Fläche.*