

## FARVEFREMÆVENDE FORSEGLING MED VAND OG OLIEAFVISENDE EFFEKT

STEN OG MARMORSPLIT, MARMOR, GRANIT



STONEPLUS trænger dybt ned i materialet og beskytter det i lang tid mod vand og olieagtigt snavs. Genopfrisker også fuger, gulner ikke og er modstandsdygtig over for UV-stråler.



### DÆKKEFLADE

#### DÆKKEFLADE (1 liter):

Blanke sten	30/-50 m <sup>2</sup>
Rå ubehandlet sten	15-25 m <sup>2</sup>

Rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. Lag

#### Pakker

375 ml: kasse med 12 stk.

1 liter: kasse med 6 stk.

#### ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.
- Brugen af en skuremaskine er tilladt, hvis materialet er intakt i alle dets dele.

#### TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur  
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

### ANVENDELSESOMRÅDE

- Beskytter og fremhæver den originale farve på polerede, glatte, rå og antikbehandlede natursten
- Trænger dybt ned i materialet og beskytter det mod vand eller oliepletter og snavs
- Ideelt til vindueskarme, bordplader, rosetter og dekorationer
- Perfekt til inden- og udendørs brug

### FORDELENE

- Giver en opfriskende effekt på alle former for finish
- Til inden- og udendørs brug
- Gulner ikke, tåler UV-stråler og beskytter i lang tid
- Stor dækkeflade
- Fjerner ujævnheder i granit
- Danner ikke overfladefilm
- De behandlede overflader er egnede til kontakt med fødevarer
- Produkt klassificeret A+ i henhold til fransk VOC-forordning

### BRUG

**Ingen opblanding:** klar til brug.

**Påføring:** Påfør **STONEPLUS** på tørt og rent materiale med en børste eller et andet redskab.

Gnid under påføring med en klud for at hjælpe produktet med at trænge ind og fjern det overskydende produkt helt.

Overfladen kan betrædes efter 12 timer.

For at opnå en større toning, skal der påføres flere lag af produktet mindst 8 timer efter hinanden.

**Til almindelig vedligeholdelse:** fortyndet **CLEANER PRO** (1:200).

#### Advarsel:

Når stenen er behandlet med **STONEPLUS**, kan stenen ikke vende tilbage til sin oprindelige tilstand. Test toningseffekten på et lille stykke før behandling af overfladen.

På nogle materialer der er lagt udendørs, anbefales det at påføre produktet en gang om året, for at bevare en optimal genopfriskende æstetisk effekt. Produktet beskytter ikke mod syreangreb.

Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn snarligt.