

PROTECTEUR HYDROFUGE OLÉOFUGE RAVIVANT

PIERRE ET AGGLOMÉRÉS, MARBRE, GRANIT



STONEPLUS pénètre en profondeur dans le matériau et le protège longtemps des salissures d'origine aqueuse ou grasseuse. Ravive également les joints, ne jaunit pas et résiste aux rayons UV.



RENDEMENT

RENDEMENT (1 litre):

Pierres polies	30-50 m ²
Pierres brutes	15-25 m ²

Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée

Emballages

375 mL: cartons de 12 pièces.
1 litre: cartons de 6 pièces.
5 litres cartons de 4 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.
- L'utilisation de la monobrosse est possible si la machine est en parfait état et complète dans toutes ses parties.

TEMPÉRATURES

Températures de stockage : de 0° à 30 °C
Le produit s'applique sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30°C.

À QUOI SERT-IL ?

- Protège et exalte la couleur d'origine des pierres naturelles polies, brutes et vieilles.
- Pénètre en profondeur dans le matériau, en le protégeant contre les taches et la saleté de nature aqueuse et huileuse.
- Idéal pour les rebords de fenêtre, les plans, les rosaces et les décorations.
- Parfait pour l'intérieur et l'extérieur.

LES AVANTAGES

- Donne un effet ravivant sur toutes finitions.
- Pour l'intérieur et l'extérieur.
- Ne jaunit pas, résiste aux rayons UV et la protection dure longtemps.
- Rendement très élevé.
- Élimine les imperfections du granit.
- Ne crée pas de film superficiel
- Les surfaces traitées sont aptes au contact alimentaire.
- Produit classé A+ selon la norme française relative aux COV.

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution: prêt à l'emploi.

Application: Appliquer **STONEPLUS** sur le matériau sec et propre avec un pinceau, ou autre applicateur. Masser lors de l'application avec un chiffon pour favoriser la pénétration du produit et éliminer complètement l'excédent.

La surface peut être foulée après 12 heures. Pour obtenir un effet ravivant plus intense, appliquer plusieurs couches de produit à au moins 8 heures d'intervalle l'une de l'autre.

Pour l'entretien courant: solution diluée de **CLEANER PRO** (1:200)

Attention:

*Une fois traitée avec **STONEPLUS**, la pierre ne pourra plus être reportée à son état d'origine ; avant de traiter la surface, vérifier l'effet ravivant sur une petite partie. Sur certains matériaux posés à l'extérieur, il est conseillé de renouveler l'application du produit tous les ans pour conserver l'effet esthétique ravivant optimal. Ne protège pas des agressions acides. Ne pas appliquer le produit en cas de précipitations prévues.*