

PROTEÇÃO HIDRO-OLEOREPELENTE EFEITO REAVIVANTE

**PEDRA NATURAL E AGLOMERADOS, MÁRMORE
E TRAVERTINO, GRANITO**



STONEPLUS penetra em profundidade no material, protegendo contra as manchas orgânicas por um longo tempo, reaviva a tonalidade se criar película e sem amarelecer. Resiste ao raios UV.



RENDIMENTO

Com um litro de produto podem tratar-se:

Pedra polida 30/50m²

Pedra rústica 15/25m²

"O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação"

Embalagens

375 ml.: caixas de 12 unidades.

1 litro: caixas de 6 unidades.

5 litros: caixas de 4 unidades.

ADVERTÊNCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.
- A utilização da máquina rotativa é possível só quando esta perfeitamente íntegra.

TEMPERATURA

Temperatura de armazenagem: de 0° a 30° C.
Aplicar com temperatura do material entre 5° e 30° C.

PARA QUE SERVE

- Protege e reaviva a cor natural das pedras naturais polidas e não polidas (envelhecidas, bujardadas, flamejadas, serradas, etc.).
- Penetra em profundidade no material, protegendo-o contra os agentes atmosféricos e contra as manchas orgânicas facilitando sua eliminação.
- Ideal para proteger e valorizar bancadas de casa de banho e cozinhas, mesas, decorações, etc..
- Ideal para interiores e exteriores.

AS VANTAGENS

- Proporciona um efeito reavivante a todos os acabamentos das pedras naturais.
- Para interiores e exteriores.
- Não fica amarelado, resiste aos raios UV e a sua proteção tem uma longa duração no tempo.
- Seu rendimento é muito elevado.
- Oculta pequenas imperfeições superficiais do granito (magrosidades).
- Não cria película superficial e respeita o acabamento e textura do material.
- As superfícies tratadas são adequadas para o contato com os alimentos.

COMO SE UTILIZA

Não se dilui: pronto para usar.

Aplicação: Aplicar **STONEPLUS** em material limpo e seco, com uma tricha, uma esponja ou outro aplicador similar. Massageie durante a aplicação com uma esponja ou pano para favorecer a penetração. Remover (não mais que 10 minutos da aplicação) completamente os resíduos superficiais de produto com pano seco ou papel absorvente. Após 8 horas, a superfície é transitável. Para obter uma tonalidade maior, em material muito absorvente, aplicar várias demãos do produto, esperando 8 horas entre elas. Manutenção: Solução diluída de **CLEANER PRO**.

PARA USO PROFISSIONAL: em superfícies verticais, aplicar com pulverizador impregnando bem o material e usando o DPI apropriado, conforme indicado na ficha de segurança.

Atenção:

Depois de tratado com **STONE PLUS**, o material não pode retornar ao seu estado original: verifique o efeito de tonalização em uma pequena área.

Em alguns materiais colocados em exterior, é aconselhável reaplicar o produto anualmente para manter o efeito estético ideal.

Não protege contra ataques ácidos.

Não aplicar o produto no caso de se prever chuva.