

## WASSER- UND ÖLABWEISENDES SCHUTZMITTEL MIT AUFRISCHENDER WIRKUNG

**NATURSTEIN UND STEINAGGLOMERATE,  
MARMOR, GRANIT**



STONEPLUS dringt tief in das Material ein und bietet so wirksamen, lang anhaltenden Schutz vor wässrigem und öligem Schmutz. Vertieft auch die Farbe der Fugen, vergilbt nicht und ist UV-beständig.



### ERGIEBIGKEIT

#### ERGIEBIGKEIT (1 Liter):

Naturstein, poliert	30-50 m <sup>2</sup>
Naturstein, rau	15-25 m <sup>2</sup>

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

#### Verpackung

1 Liter: Kartons mit 6 Stück.  
5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

#### HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Die Verwendung der Einscheibemaschine ist nur erlaubt, wenn die Maschine in allen ihren Teilen intakt ist.

#### TEMPERATUREN

Lagertemperatur von 0° bis 30° C. von 0° bis 30° C.  
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

### EINSATZGEBIETE

- Schützt polierte, geschliffene, natürliche und antikisierte Natursteine und hebt deren ursprünglichen Farbton hervor
- Dringt bis in die Tiefe des Materials ein und schützt es vor Flecken sowie vor wässrigem und öligem Schmutz
- Ideal für Fensterbänke, Arbeitsplatten, Rosetten, Dekore
- Perfekt für Innen- und Außenbereiche

### VORTEILE

- Verleiht allen Oberflächen einen farbvertiefenden Effekt
- Für Innen- und Außenbereiche
- Vergilbt nicht, UV-beständig, mit lang anhaltender Schutzwirkung
- Ausgezeichnete Ergiebigkeit
- Behebt Rissbildungen im Granit
- Bildet keinen Oberflächenfilm
- Die behandelten Oberflächen sind für den Lebensmittelkontakt geeignet
- Nach der „French VOC Regulation“ eingestuftes Produkt A+

### ANWENDUNG

**Nicht verdünnen:** gebrauchsfertig.

**Anwendung:** STONEPLUS gleichmäßig mit einem Flachpinsel oder einem anderen Verteiler auf der trockenen und sauberen Oberfläche auftragen. Während der Anwendung die Oberfläche mit einem Tuch so bearbeiten, dass das Produkt gut eindringt und vorhandene Überschüsse komplett entfernt werden. Die Oberfläche ist nach 12 Stunden begehbar. Für eine intensivere Tönung in einem Abstand von jeweils mindestens 8 Stunden mehrere Produktauflagen auftragen.

**Pflege:** Verdünnte CLEANER PRO-Lösung.

**NUR ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG:** Das Produkt auf senkrechte Flächen mit einem Airless-Sprüngerät bis zur Sättigung auftragen. Die im Sicherheitsdatenblatt angegebene persönliche Schutzausrüstung tragen.

#### Achtung:

Nach der Behandlung mit **STONEPLUS** kann der Stein nicht mehr in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Daher sollte der farbvertiefende Effekt vor der Anwendung auf der ganzen Fläche an einer kleinen Stelle geprüft werden. Auf einigen im Außenbereich verlegten Materialien empfiehlt es sich, die Behandlung jährlich zu wiederholen, um die farbauffrischende Wirkung zu erhalten. Schützt nicht gegen aggressive Säuren.

Das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet.