

FARVEFREMÆVENDE FORSEGLING

NATURSTEN, MARMOR, GRANIT



STONEPLUS ECO trænger dybt ned i materialet og beskytter det i lang tid mod vand- og olieholdigt snavs. Genopfrisker også fugerne. Gulner ikke, danner ikke "film" og fjerner UV-stråler.



RÆKKEEVNE

Med en liter produkt:

Blanke sten 30/50m²

Rå sten 15/25m²

"Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag"

Pakker

1 liter: kasse med 6 stk.

5 liter: kasse med 4 stk.

ADVARSLER

- Sørg for god udluftning til tørring, hvis produktet benyttes indendørs.
- Opbevar produktet et frisk og tørt sted.
- For at blive behandlet, skal et udendørs gulv lægges på en håndværksmæssig måde, og det vil sige opfylde alle krav i sagen, såsom: overholdelse af hældninger, korrekt udførelse af udvidelsesfuger, primer, bekræftet frostbestandighed af materialet.

TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur: 5°-30° C
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 10-30 °C.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Genopfriskende og beskyttende effekt
- Beskytter og fremhæver den originale farve på polerede, glatte, rå og antikbehandlede natursten
- Trænger ned i dybden af materialet og mindsker absorbering af snavs

FORDELENE

- Giver en opfriskende effekt på alle former for finish
- Produkt med meget lave COV-udledninger bidrager til Leed-kreditterne iht. amerikansk og italiensk protokol
- Vandbaseret: miljøvenlig behandling
- Da produktet er vandbaseret kan det påføres på overflader og gulve med restfugt efter et par dage efter den første afvaskning, hvilket gør behandlingen hurtig
- Genopfrisker også fuger, gulner ikke, danner ikke overfladefilm og er modstandsdygtig over for UV-stråler
- Danner ikke film
- De behandlede overflader er egnede til kontakt med fødevarer
- Produkt klassificeret A+ i henhold til fransk VOC-forordning

BRUG

Ingen opblanding: klart til brug.

Påføring: Gennemvæd omhyggeligt det tørre og rene materiale med **STONEPLUS ECO** ved hjælp af børste, svamp eller andet påføringsværktøj.

Gnid under påføring ved hjælp af en pensel, en svamp eller klud for at hjælpe produktet med at trænge ind og fjern det overskydende produkt helt.

Efter kun 4 timer kan overfladen betrædes.

Hvis der er produktrester på overfladen, skal de fjernes med en klud opvædet i **STONEPLUS ECO**, som skal gnides ind.

For en stærkere beskyttelse anbefales det at fuldføre behandlingen med **MP90 ECO XTREME** inden 4 dage.

Periodisk rengøring og vedligehold:

MARBLE REFRESH til bordflader, vindueskarme og borde eller **CLEANER PRO** i blandingsforhold 1:200.

Advarsel:

Når stenen er behandlet med **STONEPLUS ECO**, kan stenen ikke vende tilbage til sin originalstand. Test toningseffekten på et lille stykke før behandling af overfladen. Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn snarligt. Produktet beskytter ikke mod syreangreb.