

## PROTECTEUR RAVIVANT

PIERRE NATURELLE, MARBRE, GRANIT



STONEPLUS ECO pénètre en profondeur dans le matériau et le protège longtemps de la saleté d'origine aqueuse ou grasseuse. Ravive également les joints, ne jaunit pas, ne crée aucune pellicule superficielle et résiste aux rayons UV.



### RENDEMENT

#### RENDEMENT (1 litre):

Pierres polies	30-50 m <sup>2</sup>
Pierres brutes	15-25 m <sup>2</sup>

Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée

#### Emballages

375 mL: cartons de 12 pièces.  
1 litre: cartons de 6 pièces.  
5 litres cartons de 4 pièces.

#### AVERTISSEMENTS

- Pour l'application à l'intérieur, il est recommandé de ventiler la pièce pour faciliter le séchage.
- Conserver le produit dans un endroit frais et sec.
- Pour être traité, un sol extérieur doit être posé selon les règles de l'art et remplir toutes les conditions requises par la situationnelles que: le respect des pentes, la réalisation correcte des joints de dilatation, une isolation parfaite du terrain et la résistance prouvée du matériau au gel.

#### TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C.  
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 10° et 30 °C.

### À QUOI SERT-IL ?

- Protecteur effet ravivant.
- Protège et exalte la couleur d'origine des pierres naturelles polies, brutes et vieillies.
- Pénètre en profondeur dans le matériau, en réduisant l'absorption de la saleté.

### LES AVANTAGES

- Donne un effet ravivant sur toutes finitions.
- Produit à très faibles émissions de COV et contribue à l'attribution de crédits LEED selon le protocole américain et italien.
- À base d'eau : traitement écologique
- Étant à base d'eau, il supporte les situations d'humidité résiduelle et l'application peut donc être effectuée peu de jours après le lavage initial pour un traitement rapide.
- Ravive également les joints, ne jaunit pas, ne crée pas de pellicule superficielle et résiste aux rayons UV
- Ne crée pas de film superficiel
- Produit classé A+ selon la norme française relative aux COV.

### MODE D'EMPLOI

**Pas de dilution:** prêt à l'emploi.

**Application:** Imbiber complètement le matériau propre et sec avec **STONEPLUS ECO** à l'aide d'un pinceau, d'une éponge ou un d'autre applicateur.

Masser lors de l'application, avec une éponge ou un chiffon pour favoriser la pénétration du produit en prenant soin d'éliminer complètement l'excédent. Après 4 heures seulement, la surface est praticable. Si la surface présente du résidu superficiel, le retirer avec un chiffon imbibé de **STONEPLUS ECO** et masser. Pour renforcer la protection, il est conseillé de compléter le traitement avec **MP90 ECO XTREME** dans les 4 heures.

**Entretien ordinaire:** **MARBLE REFRESH** pour les plans, les rebords de fenêtres, les tables ou **CLEANER PRO** dilué à 1:200.

#### Attention:

*Une fois traitée avec **STONEPLUS ECO**, la pierre ne pourra plus être reportée à son état d'origine ; avant de traiter la surface, vérifier l'effet ravivant sur une petite partie. Ne pas appliquer le produit si la pluie est prévue. Ne protège pas des agressions acides.*