

BESKYTTELSE OG GLANS

NATURSTEIN, MARMOR, GRANITT



STONEPLUS ECO trenger dypt inn i materialet og beskytter det i lang tid mot vann- og oljeholdig skitt. Frisker også opp fugene, gulner ikke og er motstandsdyktig mot UV-stråler.



DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

Polert naturstein 30/50 m²

Ubearbeidet naturstein 15/25 m²

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

Pakningsstørrelser

1 liter: kartonger á 6 stk.

5 liter: kartonger á 4 stk.

ADVARSLER

- Ved innendørs bruk må du sørge for god ventilasjon, slik at produktet tørker raskere.
- Må oppbevares kjølig og tørt.
- For å kunne behandle et utendørs gulv, må det være lagt på fagmessig måte og oppfylle alle gjeldende krav, som for eksempel at gulvet har riktig helling, ekspansjonsfugene er utført korrekt, bakken er perfekt isolert og at underlaget er frostbestandig.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.

Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

HVA BRUKES DET TIL

- Oppfriskende impregnering.
- Beskytter og fremhever den opprinnelige fargen til naturstein som er polert, slipt, ubearbeidet og med antikkeffekt.
- Trenger dypt inn og hindrer at materialet suger til seg smuss.

FORDELER

- Gir en fargetoningseffekt på alle finisher.
- Produkt med meget lave VOC-utslipp. Bidrar til LEED-poeng i henhold til den amerikanske og italienske protokollen.
- Vannbasert miljøvennlig behandling
- Ettersom produktet er vannbasert tåler det restfuktighet, og kan dermed påføres få dager etter førstegangsvask. Behandlingen utføres på kort tid.
- Frisker opp også fugene, gulner ikke, danner ikke overflatehinne og er motstandsdyktig mot UV-stråler.
- Er ikke filmdannende.
- De behandlede overflatene er egnet for kontakt med næringsmidler.

BRUKSMÅTE

Ingen fortynning: klart til bruk Påføring STONEPLUS ECO påføres tørt og rent materiale med en pensel, svamp eller annet slik at det trenger helt inn. Gni produktet inn med en svamp eller en klut slik at det trenger inn. Fjern alt overflødig produkt. Overflaten kan tas i bruk ca. 4 timer etter påføringen. Hvis det finnes rester på overflaten, fjernes dette ved å gni med en klut fuktet med STONEPLUS ECO. For bedre beskyttelse, anbefaler vi å fullføre behandlingen med MP90 ECO XTREME innen 4 timer.

Ordinært vedlikehold: CLEANER PRO fortynnet 1:200.

Advarsel:

Når natursteinen er blitt behandlet med STONE PLUS ECO, kan den ikke reverseres til den opprinnelige tilstanden. Prøv fargetoneeffekten på et lite område før du behandler overflaten.

Benytt ikke produktet utendørs hvis det er meldt regn.

Beskytter ikke mot syreangrep.