

## ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО С ЭФФЕКТОМ УСИЛЕНИЯ ЦВЕТА

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ, МРАМОР, ГРАНИТ



STONEPLUS ECO глубоко проникает в материал и защищает его от масло- и влагосодержащих загрязнений. Оно восстанавливает швы, не желтеет, не создаёт плёнку на поверхности и стойкое к УФ-излучению.



### РАСХОД

Одним литром средства обрабатывается:

Полированные камни 30/50м<sup>2</sup>

Необработанные камни 15/25м<sup>2</sup>

“Указан примерный расход для одного слоя”

### Упаковка

1 л: 6 шт. в картонной коробке.

5 л: 4 шт. в картонной коробке.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- При использовании в помещениях для ускорения высыхания рекомендуется обеспечить хорошее проветривание.
- Хранить в сухом прохладном месте.
- Для правильной обработки наружное напольное покрытие должно отвечать всем необходимым требованиям: по уклону, устройству термокомпенсационных швов, изоляции от земли, гарантированной морозостойкости материала.

### ТЕМПЕРАТУРА

Температура хранения: от 5° до 30° С  
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 10° до 30°С.

### ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Защитное средство с освежающим эффектом.
- Защищает и усиливает оригинальный цвет полированного, шлифованного, необработанного и состаренного натурального камня.
- Проникает вглубь материала, защищая его от загрязнений.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Придает тонирующий эффект для всех видов обработки.
- Средство с низким выделением летучих органических соединений и имеет акты испытаний в США и Италии, необходимые для аккредитации LEED®.
- Водная основа: экологичная обработка
- Благодаря водной основе может наноситься на влажные основания. Поэтому средство может наноситься на открытые поверхности через несколько дней, что позволяет ускорить выполнение работ.
- Восстанавливает швы, не желтеет, не создаёт плёнку на поверхности и стойкое к УФ-излучению.
- Не образует пленку.
- Обработанные поверхности пригодны для контакта с пищевыми продуктами.

### КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

**Не требуется разведение:** готовое к использованию средство. Применение Сухой и чистый материал тщательно пропитывают средством **STONEPLUS ECO** с помощью кисти, губки или другим подходящим способом. Для улучшения впитывания средства его слегка втирают губкой или ветошью, одновременно удаляя излишки. Через 4 часа по обработанной поверхности можно ходить. При наличии остатков на поверхности их удаляют ветошью, смоченной **STONEPLUS ECO**. Для усиления защитных свойств рекомендуется дополнительно нанести средство **MP90 ECO XTREME** в течение 4 часов.

**Обслуживание:** **CLEANER PRO** при разбавлении в соотношении 1:200.

### Внимание:

*После обработки средством **STONE PLUS ECO** восстановление первоначального цвета камня будет невозможно. Перед началом обработки следует проверить тонирующий эффект на небольшом участке поверхности. Не наносить средство в случае, если предвидится дождь. Не защищает от агрессивного действия кислот.*