

## ANTISNAVS

## FLISER MED STRUKTUR, NATURFLISER, BLANKPOLERERE FLISER



### ANVENDELSESOMRÅDE

- Letter og fremskynder rengøringen og overfladehygiejnen
- Forbedrer materialets modstandsdygtighed over for snavs
- Bevare materialets oprindelige udseende

### FORDELENE

- Giver en forlænget beskyttelse
- Kan anvendes udendørs og indendørs
- Stor rækkeevne
- Ændrer ikke materialets oprindelige skridsikkerhed (test udført iht. metoderne B.C.R.A. og ASTM C 1028-2007).
- Danner ikke overfladefilm
- Modstandsdygtig over for UV-stråler og gulner ikke

### BRUG

**Skal ikke fortyndes:** Produktet klar til brug.

**Påføringsvejledning Påføring efter nedlægning af ny flade:**

1. Vask gulvet grundigt med **DETERDEK PRO** (cementfuger) eller **CR10** (epoxyfuger).
2. Påfør **STOP DIRT** på en ren og tør flade på en ensartet måde med et egnet påføringsværktøj (rulle eller poleruld eller pensel).

**Ekspertens råd:** I betragtning af produktets store rækkeevne skal der kun påføres på et mindre område af gangen - ca 2-3 m<sup>2</sup>.

3. Polér herefter overfladen med mikrofiberklud eller polermaskine.
4. Fjern det overskydende produkt helt inden for 10 minutter enten manuelt, eller med børstemaskine, ved brug af en mikrofiberklud.
5. Efter mindst 12 timer skal rester af produktet fjernes med ren mikrofiberklud, før den behandlede overflade kan betrædes.

**Påføring på ikke-behandlede flader, der skal opfriskes:**

1. Vask gulvet grundigt med **PS87 PRO** og/eller **DETERDEK PRO**.
2. Når overfladen er tør, påføres **STOP DIRT** iht. ovennævnte anvisninger.

**Advarsel:**

*Produktet kan genopfriske materialets eller fugernes oprindelige farve. Test forudgående evt. på en løs flise, eller et ikke-synligt sted.  
Udluft rummet under brugen.  
Påfør ikke på polerede fliser med mat finish.*



©FOTO: venligst stillet til rådighed af Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.

### RÆKKEEVNE

Med en liter produkt:

Fliser med struktur, naturfliser,  
blankpolerede fliser: op til 70 m<sup>2</sup>

Rækkeevnen er vejledende og forstås i forhold til lag og afhænger af materialets egenskaber.

### Pakker

500ml: kasse med 12 stk.

### ADVARSLER

- Dette er et opløsningsmiddelbaseret produkt. Sørg for at udlufte lokalet under påføringen.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.
- Brugen af en stor børste er tilladt, hvis materialet er intakt i alle dets dele.

### TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur: 0°-30° C  
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.