

ANTI-SALETÉ

**GRÈS STRUCTURÉ, GRÈS NATUREL,
GRÈS CÉRAME LAPPATO BRILLANT**



À QUOI SERT-IL ?

- Facilite et accélère le nettoyage et l'hygiène des surfaces
- Améliore la résistance du matériau à la saleté
- Conserve l'aspect d'origine du matériau dans le temps

LES AVANTAGES

- Fournit une protection durable dans le temps
- Applicable à l'extérieur et à l'intérieur
- Rendement élevé
- Ne modifie pas le degré de non-glissance original du matériau (essais effectués selon les méthodes [BCRA et ASTM C 1028-2007])
- Ne crée pas de film superficiel
- Résiste aux rayons UV et ne jaunit pas
- Produit classé A+ selon la norme française relative aux COV



Photo: grâce à la courtoisie de l'usine Ceramich Atlas Concorde S.p.a.

RENDEMENT

RENDEMENT (1 litre):

**Grès structuré, naturel,
lappatobrillant: jusqu'à 70 m²**

Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée

Emballages

500 ml: cartons de 12 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Le produit est à base de solvant. Il est conseillé d'aérer la pièce pendant l'application.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.
- L'utilisation de la monobrosse est possible si la machine est en parfait état et complète dans toutes ses parties.

TEMPÉRATURES

Températures de stockage : de 0° à 30 °C
Le produit s'applique sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30°C.

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution: Prêt à l'emploi.

Instructions pour l'application Application après la pose sur une nouvelle surface :

1. Bien nettoyer le sol avec **DETERDEK PRO** (joints ciment) ou avec **CR10** (joints époxy).
2. Sur un sol propre et sec appliquer **STOP DIRT** de façon uniforme (y compris les joints) à l'aide d'un chiffon type toison ou d'un autre applicateur adapté.
Conseil de l'expert: Compte tenu du rendement élevé du produit, appliquer une quantité modérée de produit pour le traitement de 2-3 m² de surface à la fois.
3. Masser la surface avec un chiffon ou avec une monobrosse avec un disque blanc.
4. Dans les 10 minutes, éliminer complètement les résidus de produit manuellement ou avec une monobrosse utilisant un chiffon en microfibre.
5. Après au moins 12 heures et avant de circuler sur la surface traitée, éliminer les éventuels résidus de produit avec un chiffon propre en microfibre.

Application sur une surface non traitée à rénover:

1. Nettoyer le sol avec **PS87 PRO** et/ou avec **DETERDEK PRO**.
2. Lorsque la surface est sèche, appliquer **STOP DIRT** en suivant les indications décrites ci-dessus.

Attention:

*Peut raviver la couleur du matériau et des joints. Vérifier au préalable sur une petite surface. Aérer la pièce pendant l'utilisation.
Ne pas appliquer sur le grès cérame lappato à finition mate.
En cas d'application incorrecte, enlever **STOPDIRT** à l'aide de **FASEZERO**.*