

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΡΩΜΙΑΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ, (ΜΙΣΟ)ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ



ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ευκολότερη και ταχύτερη καθαριότητα και υγιεινή στις επιφάνειες
- Βελτιώνει την αντοχή του υλικού στη βρωμία
- Διατηρεί την αρχική όψη του υλικού αναλλοίωτη στο χρόνο

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Παρέχει προστασία που αντέχει στο χρόνο
- Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο
- Αυξημένη καλυπτικότητα
- Δεν επηρεάζει τον αρχικό βαθμό ολισθηρότητας του υλικού (έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές σύμφωνα με τις μεθόδους B.C.R.A. και ASTM C 1028-2007).
- Δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη
- Είναι ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV και δεν κιτρινίζει

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χωρίς αραίωση:

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Οδηγίες εφαρμογής Εφαρμογή μετά την τοποθέτηση νέας επιφάνειας:

1. Πλύνετε καλά το δάπεδο με **DETERDEK PRO** (αρμολί με τσιμεντοκονίαμα) ή με **CR10** (αρμολί με εποξειδική ρητίνη).
2. Σε δάπεδο στεγνό και καθαρό εφαρμόστε ομοιόμορφα **STOP DIRT** στο υλικό και στους αρμούς με μάλλινο πανί ή άλλο κατάλληλο μέσο εφαρμογής.

Η συμβουλή του ειδικού: Δεδομένης της αυξημένης καλυπτικότητας του προϊόντος, εφαρμόστε μια μέτρια ποσότητα προϊόντος για την επεξεργασία επιφάνειας 2-3 τ.μ. κάθε φορά.

3. Τρίψτε την επιφάνεια με πανί ή τριβείο μονού λευκού δίσκου.
4. Εντός 10 λεπτών, αφαιρέστε τελείως το υπόλειμμα προϊόντος με το χέρι ή με τριβείο μονού δίσκου χρησιμοποιώντας πανί από μικροΐνες.

5. Μετά από περίπου 12 ώρες, προτού πατήσετε την επιφάνεια που έχει υποστεί επεξεργασία, αφαιρέστε τυχόν περίσσεια προϊόντος με ένα καθαρό πανί από μικροΐνες. **Εφαρμογή σε επιφάνεια προς καθαρισμό που δεν έχει περαστεί:**

1. Πλύνετε το δάπεδο με **PS87 PRO** ή/και **DETERDEK PRO**.
2. Σε στεγνή επιφάνεια εφαρμόστε **STOP DIRT** με τις μεθόδους που περιγράφονται παραπάνω.



ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Δομημένο κεραμικό, φυσικό κεραμικό, έως και (μισο)γυαλισμένο κεραμικό: 70 m²

Η καλυπτικότητα είναι ενδεικτική, ανά χέρι και εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του υλικού.

Συσκευασίες

500 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Το προϊόν έχει ως βάση διαλύτη, επομένως συνιστάται ο εξαερισμός της τοποθεσίας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- Μακριά από παιδιά.
- Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.
- Η χρήση τριβείου μονού δίσκου συνιστάται εάν όλα τα μέρη του εξοπλισμού είναι αέραια.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 0° έως 30° C
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 5° έως και 30° C.

Προσοχή:

Μπορεί να ζωηρέψει το χρώμα του υλικού και των γραμμών, κάντε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια μικρή περιοχή της επιφάνειας.

Αερίζετε το χώρο κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Μην εφαρμόζετε σε μισογυαλισμένο κεραμικό με ματ φινιρίσμα.



- ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ
- ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ
- (ΜΙΣΟ) ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ



ΦΩΤΟ: με την ευγενή συγκατάθεση της Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ευκολότερη και ταχύτερη καθαριότητα και υγιεινή στις επιφάνειες
- Βελτιώνει την αντοχή του υλικού στη βρωμιά
- Διατηρεί την αρχική όψη του υλικού αναλλοίωτη στο χρόνο

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Παρέχει προστασία που αντέχει στο χρόνο
- Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο
- Αυξημένη καλυπτικότητα
- Δεν επηρεάζει τον αρχικό βαθμό ολισθηρότητας του υλικού (έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές σύμφωνα με τις μεθόδους B.C.R.A. και ASTM C 1028-2007).
- Δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη
- Είναι ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV και δεν κιτρινίζει

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χωρίς αραίωση: Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.

Οδηγίες εφαρμογής

Εφαρμογή μετά την τοποθέτηση νέας επιφάνειας:

1. Πλύνετε καλά το δάπεδο με DETERDEK (αρμόι με τιμεντοκονίαμα) ή με FILACR10 (αρμόι με εποξειδική ρητίνη).
2. Σε δάπεδο στεγνό και καθαρό εφαρμόστε ομοιόμορφα FILASTOP DIRT στο υλικό και στους αρμούς με μάλλινο πανί ή άλλο κατάλληλο μέσο εφαρμογής.

Η συμβουλή του ειδικού:

Δεδομένης της αυξημένης καλυπτικότητας του προϊόντος, εφαρμόστε μια μέτρια ποσότητα προϊόντος για την επεξεργασία επιφάνειας 2-3 τ.μ. κάθε φορά.

3. Τρίψτε την επιφάνεια με πανί ή τριβείο μονού λευκού δίσκου.
4. Εντός 10 λεπτών, αφαιρέστε τελείως την περίσσεια προϊόντος με το χέρι ή με τριβείο μονού δίσκου χρησιμοποιώντας πανί από μικροίνες.
5. Μετά από περίπου 12 ώρες, προτού πατήσετε την επιφάνεια που έχει υποστεί επεξεργασία, αφαιρέστε τυχόν περίσσεια προϊόντος με ένα καθαρό πανί από μικροίνες. **Εφαρμογή σε επιφάνεια προς καθαρισμό που δεν έχει περαστεί:**
1. Πλύνετε το δάπεδο με FILAPS87 ή/και DETERDEK.
2. Σε στεγνή επιφάνεια εφαρμόστε FILASTOP DIRT με τις μεθόδους που περιγράφονται παραπάνω.

Προσοχή:

Μπορεί να ζωηρέψει το χρώμα του υλικού και των γραμμών, κάντε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια μικρή περιοχή της επιφάνειας. Αερίζετε το χώρο κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μην εφαρμόζετε σε μισογυαλισμένο κεραμικό με ματ φινιρίσμα.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Δομημένο κεραμικό, φυσικό κεραμικό, (μισο)γυαλισμένο κεραμικό:

έως και 70 m²

Η καλυπτικότητα είναι ενδεικτική, ανά χέρι και εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του υλικού.

Συσκευασίες

Μεταλλικά κουτιά των 500ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Μείγμα σιλικονούχων ρητινών διαλυμένων σε υδρογονάνθρακικό διαλυτικό χωρίς άρωμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το προϊόν έχει ως βάση διαλύτη, επομένως συνιστάται ο εξαερισμός της τοποθεσίας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Μακριά από παιδιά.

Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.

Η χρήση τριβείου μονού δίσκου συνιστάται εάν όλα τα μέρη του εξοπλισμού είναι ακέραια.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 0° έως 30° C

Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία μεταξύ 5° και 30° C.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Προειδοποιήσεις: Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάπνοσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο.

Συμβουλές πρόφylαξης: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Να φοράτε προστατευτικούς γαντιών και μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό / ...

Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. Περιέχει: Υδρογονάνθρακες απαλλαγμένοι.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναμονή: υγρό

Χρώμα: άχρωμο

Οσμή: αναμενόμενο για υδρογονάνθρακικό διαλυτικό

Πυκνότητα: 0,851 κιλά/λίτρο

Ευφλεκτότητα: > 40° C

Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν καρπό των πιο πρόσφατων τεχνικών μας γνώσεων και υποστηρίζονται από συνεχείς έρευνες και εργαστηριακούς ελέγχους. Ωστόσο, λόγω παραγόντων που δεν μπορούμε να σταθμίσουμε, οι συστάσεις που σας δίνονται απαιτούν πάντα και σε κάθε περίπτωση εξέταση, δοκιμή και έλεγχο από τον ίδιο το χρήστη. Η Fila δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λανθασμένη χρήση των προϊόντων της.