

ANTI SPORCO

**GRES STRUTTURATO, GRES NATURALE,
GRES LAPPATO LUCIDO**



A COSA SERVE

- Facilita e velocizza la pulizia e l'igiene delle superfici
- Migliora la resistenza del materiale allo sporco
- Conserva nel tempo l'aspetto originale del materiale

I VANTAGGI

- Fornisce una protezione prolungata nel tempo
- Applicabile all'esterno e interno
- Resa elevata
- Non modifica l'originale grado di scivolosità del materiale (prove eseguite secondo i metodi BCRA e ASTM C 1028-2007)
- Non crea film superficiale
- Resiste ai raggi UV e non ingiallisce
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Istruzioni di applicazione:

Applicazione dopo posa su superficie nuova:

1. Lavare bene il pavimento con **DETERDEK PRO** (fughe cementizie) o **CR10** (fughe epossidiche).
 2. A pavimento asciutto e pulito applicare **STOP DIRT** in modo uniforme sul materiale e sulle fughe con vello o altro opportuno applicatore.
- Consiglio dell'esperto:** Data l'elevata resa del prodotto, applicare una moderata quantità di prodotto utile al trattamento di 2-3 mq di superficie per volta.
3. Massaggiare la superficie con panno o monospazzola con disco bianco.
 4. Entro 10 minuti rimuovere completamente il residuo di prodotto manualmente, o con monospazzola, utilizzando il panno in microfibra.
 5. Dopo almeno 12 ore, prima di trafficare la superficie trattata, rimuovere eventuali residui di prodotto con panno in microfibra pulito.

Applicazione su superficie non trattata da ripristinare:

1. Lavare il pavimento con **PS87 PRO** e/o **DETERDEK PRO**.
2. A superficie asciutta applicare **STOP DIRT** seguendo le modalità sopra descritte.

Attenzione:

*Può ravvivare il colore del materiale e delle fughe, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Areare il locale durante l'uso. Non applicare su gres lappato con finitura matt. In caso di una non corretta applicazione rimuovere **STOPDIRT** utilizzando **FASEZERO**.*



FOTO: per gentile concessione di Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.

RESA

RESA (1 litro):

**Gres strutturato, naturale,
lappato lucido: fino a 70 m²**

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

500 mL: cartoni da 12 pezzi.

AVVERTENZE

- Il prodotto è a base solvente, si consiglia di areare il locale durante l'applicazione.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.