



ANTI SUCIEDAD



STOP DIRT

GRES PORCELÁNICO ESTRUCTURADO



PARA QUÉ SIRVE

- Facilita el mantenimiento de las superficies
- Mejora la resistencia del material contra la suciedad
- Conserva el aspecto original del material en el tiempo

VENTAJAS

- Asegura una protección prolongada en el tiempo.
- Para interior y exterior.
- Alto rendimiento.
- No altera el nivel de deslizamiento del material (pruebas realizadas según métodos B.C.R.A. y ASTM C1028-2007).
- No crea película superficial.
- Resiste a los rayos UV y no amarillenta.

CÓMO SE UTILIZA

NO SE DILUYE, listo para el uso. Instrucciones de aplicación Aplicación en superficies nuevas: 1. Limpiar adecuadamente el material con **DETERDEK** (para juntas en base cemento) o bien con **EPOXYOFF** (en el caso de juntas epoxídicas). 2. Con pavimento limpio y seco aplicar **STOP DIRT** de modo uniforme sobre material y juntas.

UN CONSEJO PROFESIONAL: Considerado el elevado rendimiento del producto, aplicar una cantidad moderada de producto y actuar por pequeñas áreas de superficies (2-3 m2 de superficie). 3. Frotar la superficie con paño o máquina rotativa con disco blanco para favorecer la penetración. 4. Dentro de los 10 minutos eliminar completamente el residuo superficial con paño en microfibra. 5. Al cabo de por lo menos 12 horas eliminar eventuales residuos de producto manualmente o con rotativa, utilizando un paño en microfibra. Aplicación en superficies antiguas para recuperar: 1. Limpiar el pavimento con **PS87** y **DETERDEK** según el tipo de suciedad. 2. Con superficie limpia y seca aplicar **STOP DIRT** siguiendo las instrucciones indicadas arriba.

Atención: Puede reavivar el color de material y juntas, averiguar previamente en una pequeña área de superficie. Airear el local durante el uso. No aplicar en gres esmaltado ni en gres lapado con acabado mate.

Temperatura de almacenaje: De 0°C a 30° (32°F y 86°F). El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 5°C y 30°C (41°F y 86°F)



Rendimiento:

1.05 QT (1 L)

Gres natural, estructurado, lapado, pulido >

70 m² (753 sq.ft.)

El rendimiento es indicativo y se refiere por aplicación.



Envases:

16.9 OZ (500 ml) cajas de 12 unidades.

Data sheets are subject to change without notice. Revision date: 2024/04/18 - REV. 01

Fila Chemicals USA, Corp.
Miami, FL 33172
tel +1-305-513-0708
filausa@filasolutions.com

TOLL FREE 1-844-FILA123



Recommended by over

200 INTERNATIONAL TOP BRANDS

manufacturers of materials for floors and wall coverings

filasolutions.com