

ANTI-SUJIDADE

GRÉS PORCELÂNICO ESTRUCTURADO, GRÉS PORCELÂNICO NATURAL, GRÉS PORCELÂNICO LAPADO BRILHO E ACETINADO



PARA QUE SERVE

- Facilita a limpeza e manutenção das superfícies.
- Melhora a resistência do material contra a sujidade da passagem.
- Conserva o aspeto original do material no tempo.

AS VANTAGENS

- Asegura uma proteção prolongada no tempo.
- Para interiores e exteriores.
- Rendimento elevado.
- Não altera o nível original de derrapamento do material (Testes realizados segundo os métodos B.C.R.A e ASTM C 1028-2007).
- Não cria película superficial.
- Resiste aos raios UV e não amarela.



COMO SE UTILIZA

Não se dilui: pronto a usar.

Aplicação:

Aplicação em superfícies novas:

1. Limpar adequadamente com **DETERDEK PRO** ou com **CR10** (no caso de juntas epoxi).
2. Com superfície limpa e seca aplicar **STOP DIRT** de maneira uniforme sobre material e juntas. **UM CONSELHO PROFISSIONAL:** Considerado o elevado rendimento do produto, aplicar uma pequena quantidade de producto e atuar por pequenas áreas de superficies. (2-3 m²).
3. Esfregar a superfície com um pano ou máquina rotativa com um pad branco para favorecer a penetração.
4. Aos 10 minutos eliminar completamente o resíduo superficial com um pano limpo.
5. Esperar pelo menos 12 horas e eliminar eventuais resíduos de produto manualmente ou com rotativa, utilizando um pano em microfibra.

Aplicação em superfícies antigas para recuperar:

1. Limpar a superfície com **PS87 PRO** e/ou **DETERDEK PRO** segundo o tipo de sujidade.
2. Com superfície limpa e seca aplicar **STOP DIRT** seguindo as instruções indicadas acima.

Atenção:

Pode reavivar a tonalidade do material e das juntas; realizar um teste prévio (amostra) numa pequena área de superfície.

Ventilar o local durante o uso.

Não aplicar em grés esmaltado nem em grés lapado com acabamento opaco.

RENDIMENTO

Com um litro de produto podem tratar-se:

Gres natural, estruturado, lapado, polido: Até 70 m²

"O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação"

Embalagens

500 ml: caixas de 12 unidades .

ADVERTÊNCIAS

- O produto é à base de solvente, ventilar o local durante o uso.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.
- A utilização da máquina rotativa é possível só quando esta perfeitamente íntegra.

TEMPERATURA

Temperatura de armazenagem: de 0° a 30° C.
Aplicar com temperatura do material entre 5° e 30° C.