

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

**СТРУКТУРИРОВАННЫЙ
КЕРАМОГРАНИТ, НАТУРАЛЬНЫЙ
КЕРАМОГРАНИТ, ПОЛУПОЛИРОВАННЫЙ
ГЛЯНЦЕВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ**



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Облегчает и ускоряет уборку и санитарную обработку поверхностей.
- Повышает стойкость материала к загрязнениям
- Сохраняет первоначальный вид материала

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает долговременную защиту.
- Для наружного и внутреннего применения
- Небольшой расход
- Не изменяет исходную скользкость материала (испытания производились методами В.С.Р.А. и ASTM C1028-2007).
- Не создает плёнку на поверхности.
- Стойкое у УФ-излучению и не желтеет
- Средство сертифицировано по классу А+ в соответствии с французскими стандартами по выделению летучих органических соединений

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Не требуется разведение: Средство готово к использованию.
Порядок применения Нанесение после укладки на новой поверхности:

1. Пол тщательно моют с помощью **DETERDEK PRO** (швы с цементной замазкой) или **CR10** (швы с эпоксидной замазкой).
2. На сухой и чистый пол, на швы и плитку, равномерно наносят **STOP DIRT** шерстяным валиком или другим подходящим способом. Совет эксперта: Из-за незначительного расхода за один раз можно нанести количество продукта, достаточное для обработки 2-3 м². поверхности.
3. Потереть частыми движениями поверхность тряпкой или однодисковой машиной с белым диском.
4. Остатки средства следует удалить не позднее чем через 10 минут вручную или полировальной машиной с использованием ткани из микрофибры.
5. По истечении не менее 12 часов перед началом ходьбы по обработанной поверхности остатки средства удаляют чистой ветошью из микрофибры.

Нанесение на необработанную поверхность для ее восстановления:

1. Вымыть напольное покрытие средством **PS87 PRO** и/или **DETERDEK PRO**.
2. На сухую поверхность нанести **STOP DIRT** в порядке, описанном выше.

Внимание:

Средство может «оживить» цвета материала и швов; рекомендуется произвести предварительную проверку, нанеся его на небольшой участок поверхности.

Средство следует наносить в хорошо проветриваемом помещении. Не наносить на напольные покрытия из полуполированного матового керамогранита.



ФОТО: любезно предоставлено компанией Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.

РАСХОД

Одним литром средства обрабатывается:

Структурированный, натуральный и полуполированный гляцевый до 70 кв.м керамогранит:

Указанный расход средства для нанесения в один слой является приблизительным, он зависит от характеристик материала.

Упаковка

500 мл: 12 шт. в картонной коробке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Средство содержит растворитель. Все работы проводить в хорошо проветриваемом помещении.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
- Использование полировальной машины допускается только при наличии всех её частей.

ТЕМПЕРАТУРА

Температура хранения: от 0° до 30° С
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 5° до 30°С.