

TRATTAMENTO DI FINITURA EFFETTO OPACO



**COTTO, KLINKER, CEMENTINE,
PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI,
TUFO, RESINA**



A COSA SERVE

- Per la manutenzione e la finitura opaca dei trattamenti di pavimenti in cotto, klinker, marmo anticato, pietra naturale.
- È la finitura ideale dopo l'impermeabilizzazione a base acqua.
- Ideale sulle pareti interne in mattoni e pietre naturali, sui rivestimenti decorativi in gesso, pietra ricostruita e cemento per impedire lo spolverio e conferisce un consolidamento superficiale.

I VANTAGGI

- Dona un effetto naturale.
- Ha un'alta concentrazione: può essere utilizzata a varie diluizioni a seconda della necessità.
- Lucidata, permette di ottenere un effetto satinato.
- È completamente rimovibile.
- È repellente a sporco e polvere.

COME SI USA

Per la protezione di pavimenti e pareti: diluire leggermente **TRATTAMENTO DI FINITURA EFFETTO OPACO** per renderla più fluida e facilitarne la stesura aggiungendo 200ml d'acqua per litro di prodotto. Su superficie asciutta e pulita applicare con vello (pennello per pareti) una mano uniforme di prodotto. Attendere fino a completa asciugatura (un'ora circa) e quindi passare una seconda mano in senso incrociato alla prima. Una volta asciutto (un'ora circa) il pavimento è calpestabile. Se si desidera un leggero aumento del lucido si può passare con panno di lana o con lucidatrice. Su cotto e pietre ad alto assorbimento (es. pietra serena, quarzite grezza) si consiglia di applicare preventivamente una mano di impermeabilizzante come **PROTEZIONE ECO IDRO OLEO REPELLENTE**.

Per la manutenzione: rinnovo della finitura (ogni 2-3 mesi): dopo aver pulito la superficie con una soluzione diluita di **MANUTENZIONE PER TUTTE LE SUPERFICI** o **MANUTENZIONE DELICATA PER MARMO E PIETRE** (1:200), applicare il prodotto diluendo 500 ml di prodotto in 5 litri d'acqua. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile. Ripristino della protezione (1 volta all'anno): applicare la cera leggermente diluita (un 200 ml d'acqua per litro di prodotto) con vello, straccio o altro applicatore. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile.

Per il trattamento anti-spolvero: su superficie asciutta applicare con pennello una mano uniforme di prodotto puro. Dopo 1 ora circa la superficie trattata è asciutta.

Attenzione:

*è possibile rimuovere il prodotto utilizzando lo specifico decerante per cere all'acqua **PULIZIA SGRASSANTE PER SUPERFICI**. È sconsigliato l'uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce). Il prodotto può modificare l'aspetto estetico del materiale, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie.*



RESA

RESA INDICATIVA (1 litro):

Cotto	30 m²
Pietra	30 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Conservare il contenitore a temperatura ambiente, il prodotto teme il gelo in canestro.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.