

ULTRASHINE FLOOR



CRISTALIZADOR PROFISSIONAL

MÁRMORE POLIDO, AGLOMERADO DE
MÁRMORE POLIDO, PEDRA CALCÁRIA POLIDA



PARA QUE SERVE

- Produto profissional para a recuperação do brilho de superfícies desgastadas.
- Proporciona à superfície um brilho duradouro e resistente ao tráfego.
- Ideal para a cristalização de pedras naturais calcárias polidas (mármore, calcário e travertino) e aglomerado de mármore polido.

AS VANTAGENS

- Recupera rapidamente mais de 90% do brilho natural do material (valor médio alcançado com testes laboratoriais).
- Alto rendimento: entre 50 e 70 m² por litro, dependendo da condição inicial.
- Mantém o brilho da superfície ao longo do tempo, aumentando a sua resistência ao tráfego.
- Tratamento reaplicável.



RENDIMENTO

Com um litro de produto podem tratar-se:

50-70 m²

O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação

Embalagens

5 litros: caixas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.
- Durante o inverno a cera pode adquirir uma consistência sólida. Nesse caso, basta aproximar a embalagem de um radiador ou mergulhá-la em banho-maria para amolecê-la. Abaixo recomenda-se misturá-lo antes de usá-lo.
- Nunca aqueça com chamas abertas, ceras em pasta são inflamáveis.
- O uso da máquina monodisco é permitido desde que a máquina esteja intacta em todas as suas partes.

TEMPERATURA

Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C.
Aplicar com temperatura do material entre 10° e 30° C.

COMO SE UTILIZA

Não se dilui: pronto para usar.

Aplicação:

Antes de usar, é necessário remover todos os tipos de sujidade, impurezas e resíduos cerosos.

Com uma superfície limpa e seca, pulverize levemente **ULTRASHINE FLOOR** numa área limitada (máx. 2 m²). Em seguida, passe a máquina rotativa equipada com um disco de lã de aço. Trabalhe o produto até que esteja completamente seco e atingir o brilho desejado. Remova completamente as fibras de lã de aço limpando com um pano de microfibras, varrendo com uma vassoura macia ou aspirando.

Atenção:

Produzo para uso profissional.

Evite poças de produto ou gotejamento do recipiente.

Não utilizar em pedras não calcárias como granito, quartzito, areniscas, etc.

Evitar o contacto com materiais como madeira, barro, cerâmica e metal (perfis de aço e alumínio). Descubra o efeito do tratamento com um pré-teste numa pequena área de superfície. É aconselhável passar no final um pad branco, para equilibrar o brilho e eliminar eventuais marcas de aplicação. Não molhar o pavimento antes de 24 horas.