

ULTRASHINE FLOOR



CRISTALIZANTE PROFESIONAL

MÁRMOL PULIDO, TERRAZO PULIDO,
PIEDRA CALIZA PULIDA



PARA QUÉ SIRVE

- Producto profesional para la recuperación del brillo de las superficies desgastadas.
- Proporciona a la superficie un brillo duradero y resistente al desgaste del tránsito.
- Ideal para la cristalización de piedras calcáreas pulidas (mármol, travertino y calizas) y terrazos pulidos.

LAS VENTAJAS

- Recupera rápidamente más del 90% del brillo natural del material (valor medio conseguido con pruebas de laboratorio).
- Elevado rendimiento: entre 50 y 70 m² por litro según el estado inicial del material.
- Mantiene el brillo de la superficie en el tiempo, aumentando su resistencia al tránsito.
- Tratamiento re-aplicable incluido en áreas puntuales.

COMO SE UTILIZA

No se diluye: listo para el uso.

Aplicación:

Agitar antes de usar y aplicar con pulverizador. Antes del uso es necesario eliminar todo tipo de suciedad, impurezas y residuos cerosos.

Con superficie limpia y seca, pulverizar una pequeña cantidad de **ULTRASHINE FLOOR** en una zona limitada (max. 2 m²).

A continuación pasar la máquina rotativa provista de disco de lana de acero inox. Trabajar el producto hasta su completo secado y hasta conseguir el brillo deseado. Eliminar completamente las fibras de lana de acero pasando un paño en microfibra o barrer con escoba suave.

Atención:

Producto de uso profesional.

Evitar charcos de producto o goteamiento del envase.

No utilizar sobre piedras no calcáreas como granitos, cuarcitas, areniscas etc.

Evitar el contacto con madera, terracota, cerámica y metal (perfiles de acero y aluminio).

Averiguar el efecto del tratamiento con un test previo en una pequeña área de superficie. Al final se aconseja pasar un disco blanco para uniformar el brillo y eliminar eventuales marcas de aplicación. No mojar el pavimento antes de 24 horas de la aplicación.



RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

50-70 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Envases

5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- Durante el invierno, la cera puede adquirir una consistencia sólida. En este caso es suficiente acercar el producto a un radiador o sumergirlo al "baño maría" para ablandarlo. A continuación se recomienda mezclarlo antes de usarlo.
- Nunca caliente con llamas abiertas, las ceras en pasta son inflamables.
- Se permite el uso de la máquina monodisco si la maquinaria se encuentra en perfecto estado en todas sus partes.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 10° y 30° C.