



PROFI- KRISTALLISATIONSMITTEL

**POLierter MARMOR, POLIERTE AGGLOMERATE,
NATURSTEINE GESCHLIFFENER KALKSTEIN**



EINSATZGEBIETE

- Professionelles Produkt, das den ursprünglichen Glanz abgenutzter Oberflächen wiederherstellt.
- Verleiht der Oberfläche langanhaltenden Glanz und macht sie widerstandsfähig gegen Abnutzung durch Begehen.
- Ideal für die Kristallisation von geschliffenen Naturkalksteinen (Marmor, Travertin) und polierten Agglomeraten (Bruchmarmor/Palladiana, Graniglia-Platten, Venezianischer Terrazzo).

VORTEILE

- Bringt auf schnelle Weise über 90 % des ursprünglichen Glanzes des Materials zurück (durchschnittlicher Laborwert).
- Hohe Ergiebigkeit: 50–70 m² pro Liter je nach Ausgangszustand des Materials.
- Bewahrt lange den natürlichen Glanz der Oberfläche und macht sie widerstandsfähiger gegenüber Abnutzung.
- Die Behandlung kann wiederholt und auch gezielt in bestimmten Bereichen eingesetzt werden.

ANWENDUNG

Nicht verdünnen:

Gebrauchsfertig.

Anwendung:

Vor dem Öffnen schütteln und mit einem Sprühgerät verwenden. Vor dem Auftrag müssen sämtliche Arten von Schmutz, Verunreinigungen und eventuelle Wachsrückstände entfernt werden. Auf eine kleine Fläche (max. 2 m²) des trockenen, sauberen Fußbodens eine kleine Menge **ULTRASHINE FLOOR** sprühen. Sofort mit einer Einscheibenmaschine mit Edelstahlwollscheibe gleichmäßig verteilen. Das Produkt einreiben bis es vollständig getrocknet und der gewünschte Glanz erzielt ist. Den Vorgang auf den restlichen Abschnitten wiederholen, bis die ganze Oberfläche bearbeitet wurde. Alle Stahlwollefasern mit einem Mikrofasertuch oder einem Bodenwischer mit Gazetuch entfernen.

Achtung:

Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in Pfützen auf dem Fußboden stehen bleibt oder vom Kanister tropft.

Nicht auf Steinen anwenden, die keine Kalksteine sind, wie Quarz- oder Sandstein im Allgemeinen.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Materialien wie Holz, Cotto, Keramik und Metall (Stahl- und Aluminiumprofile).

Testen Sie die Auswirkungen der Behandlung zuerst an einem kleinen Bereich der Oberfläche.

Eine abschließende Bearbeitung mit dem weißen Pad wird empfohlen, um einen gleichmäßigen Glanz zu erzielen und eventuelle Anwendungsspuren zu beseitigen. Den Fußboden nicht vor Ablauf von 24 Stunden befeuchten.



ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

je nach Ausgangszustand des Materials: **50-70 m²**

Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.

Verpackung

5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur von 5° bis 30° C.

Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 10° und 30° C aufzutragen.