

## VANDBASERET FORSEGLING TIL MATTE OVERFLADER

STEN OG IKKE-POLERET AGGLOMERAT, TEGLSTEN, ANTIKKE STEN, BETON



W68 er et vandbaseret produkt, der også kan anvendes på overflader med restfugt.



### RÆKKEEVNE

Med en liter produkt:

Teglsten	rustik, poleret imprunetino	15/20 m <sup>2</sup>
Beton, teglsten	håndlavet, brosten, mursten, spansk	7/10 m <sup>2</sup>
Sten		10/20 m <sup>2</sup>

"Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag"

### Pakker

1 liter: kasse med 12 stk.

### ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.
- Produktet tåler ikke frost. Opbevares ved rumtemperatur.
- For at blive behandlet, skal et udendørs gulv lægges på en håndværksmæssig måde, og det vil sige opfylde alle krav i sagen, såsom: overholdelse af hældninger, korrekt udførelse af udvidelsesfuger, perfekt isolering af jorden, bekræftet frostbestandighed af materialet.

### TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.  
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 10-30° C.

### ANVENDELSESOMRÅDE

- Imprægnerer og beskytter absorberende materialer, såsom ru natursten, teglsten og beton mod olieholdig snavs
- Pletbeskyttelse: Det forhindrer absorption af almindelige vand- og olieholdige pletter
- Det er vejledende både ved indendørs og udendørs gulvbelægninger
- Ved indendørs gulvbelægninger som beskyttende base før voks
- Det har antigraffiti egenskaber: beskytter overfladen og muliggør let fjernelse af graffiti under rensning

### FORDELENE

- Naturlig finish: Ændrer ikke overfladens oprindelige udseende
- Vandbaseret produkt, der ikke indeholder hydrocarbon terpentinbaseret produkt: Mere miljøvenlig behandling og drastisk reducerede arbejdstider, fordi det også kan påføres på overflader med restfugt
- Danner ikke overfladefilm
- Påvirker ikke teglstenens frostsikkerhed
- Også fremragende til betonoverflader
- De behandlede overflader er egnede til kontakt med fødevarer
- VOC-frit produkt med lav miljøbelastning med INDOOR AIR COMFORT GOLD-certifikat\*

\*Produktet har bestået de strenge foreskrevne krav og overholder alle obligatoriske nationale bestemmelser (f.eks.: French A+, CAM Edilizia, Belgian Regulation, AgBB osv.) og innovative miljømæssige bæredygtighedsordninger som LEED, BREEAM, WELL.

For yderligere information, se:

[www.filasolutions.com/ita/azienda/ricerca-e-sviluppo](http://www.filasolutions.com/ita/azienda/ricerca-e-sviluppo).

### BRUG

**Ingen opblanding:** klart til brug.

**Indendørs overflader i teglsten og natursten og beton:** Påfør på rene overflader, med børste eller fleece til voks, et lag W68 på en regelmæssig måde og gennemvæd også fugerne grundigt.

Efter 4 timer påføres derefter et lag voksfinish afhængigt af den ønskede æstetiske effekt (**MATT**: natural, for en poleret finish brug **LONGLIFE**; hvis tilgængelig for salg). I tilfælde af absorberende materialer skal der påføres et ekstra lag forstærkende voks en time efter det første lag af voks. For vedligeholdelse med satineret effekt skal der påføres et lag af **SATIN**.

**Udendørs overflader i teglsten, natursten og beton:**

Påfør på rene overflader, med børste eller fleece til voks, 2 lag W68 på en regelmæssig måde og gennemvæd også fugerne grundigt.

Fjern eventuelt overskud af uabsorberet produkt med en mikrofiberklud før produktet tørrer.

**Vedligeholdelse:**

fortyndet blanding af **CLEANER PRO**.

### Advarsel:

Afprøv produktet på et lille område af overfladen for at kontrollere for farveændringer. Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn snarligt. Produktet beskytter ikke mod syreangreb.