

ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΓΡΑΝΙΤΗΣ (AGGLOMERATE),
COTTO, KLINKER, ΤΣΙΜΕΝΤΟ



Το W68 είναι ένα προϊόν με βάση το νερό, που μπορεί να εφαρμοστεί και σε επιφάνειες με υπολειπόμενη υγρασία.



ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Cotto	λείο ρουστίκ από την Ιμπρουνέτα	15/20 m ²
Τσιμέντο, cotto	χειροποίητο, πλάκες, τούβλα, ισπανικού τύπου	7/10 m ²
Πέτρα		10/20 m ²

“Οι καλυπτικότητα είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι”

Συσκευασίες

1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μακριά από παιδιά.
- Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.
- Οι χαμηλές θερμοκρασίες βλάπτουν το συσκευασμένο προϊόν. Διατηρείτε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Για εφαρμογή σε εξωτερικό δάπεδο, το δάπεδο θα πρέπει να είναι άρτια κατασκευασμένο και να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις που ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση, όπως για παράδειγμα: η τήρηση των κλίσεων, η σωστή δημιουργία περιθωρίων διαστολής, η άρτια μόνωση του εδάφους και η αποδεδειγμένη αντοχή του υλικού στον παγετό.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° έως 30° C.

Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 10° έως και 30° C.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Διαποτίζει και προστατεύει τα απορροφητικά υλικά, όπως η τραχιά φυσική πέτρα, το cotto και το τσιμέντο, από τους ελαιώδεις λεκέδες.
- Κατά των λεκέδων: εμποδίζει την απορρόφηση κοινών λεκέδων από έλαια και νερό.
- Ενδεικνύεται τόσο για εσωτερικά όσο και για εξωτερικά δάπεδα.
- Σε εσωτερικά δάπεδα, ως προστατευτικό βάσης πριν από το κερί.
- Διαθέτει σύνθεση κατά του γκραφίτι: προστατεύοντας την επιφάνεια, επιτρέπει παράλληλα την εύκολη αφαίρεση των γκραφίτι κατά τον καθαρισμό.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Φυσική όψη: δεν αλλοιώνει τη φυσική όψη της επιφάνειας.
- Προϊόν με βάση το νερό, δεν περιέχει υδρογονανθρακικούς διαλύτες: πιο οικολογική επεξεργασία και δραστική μείωση του χρόνου εργασίας, αφού είναι δυνατή η εφαρμογή του και σε επιφάνειες με υπολείμματα υγρασίας.
- Δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη.
- Δεν επηρεάζει την αντοχή του cotto στις χαμηλές θερμοκρασίες.
- Ιδανικό ακόμη και για επιφάνειες από τσιμέντο.
- Οι επιφάνειες που υποβάλλονται σε αυτήν την επεξεργασία είναι ιδανικές για επαφή με τρόφιμα.
- Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων: πιστοποιημένο κατά GEV και με σήμανση κατά EC1Plus, συμβάλλει στην επίτευξη των κριτηρίων LEED.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση. Εσωτερικές επιφάνειες από cotto, φυσική πέτρα και τσιμέντο: Σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια, απλώστε με πινέλο ή ρολό ένα χέρι W68, διαποτίζοντας καλά και τους αρμούς. Μετά από 4 ώρες απλώνετε μια στρώση από κερί φινιρίσματος ανάλογα με το επιθυμητό φυσικό αισθητικό αποτέλεσμα (MATT, για γυαλιστερή επιφάνεια χρησιμοποιήστε LONGLIFE, αν διατίθεται για πώληση). Σε περίπτωση απορροφητικών υλικών, απλώστε μια δεύτερη στρώση κεριού ενίσχυσης μία ώρα μετά την πρώτη στρώση κεριού. Για συντήρηση με σατινέ όψη απλώστε μια στρώση SATIN. Εξωτερικές επιφάνειες από cotto, φυσική πέτρα και τσιμέντο: Σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια, απλώστε με πινέλο ή ρολό 2 συνεχόμενα ομοιόμορφα χέρια W68, διαποτίζοντας καλά και τους αρμούς. Αφαιρεί τυχόν υπολείμματα προϊόντος που δεν έχει απορροφηθεί, σκουπίζοντας ταμποναριστά με πανί από μικροίνες πριν απορροφηθεί το προϊόν. Συντήρηση: αραιωμένο διάλυμα CLEANER PRO.

Προσοχή:

Δοκιμάστε το προϊόν σε ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας για να διαπιστώσετε τυχόν αλλαγές στο χρώμα.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή.

Δεν προστατεύει από τα οξέα.



- **ΚΟΤΟ**
- **ΚΛΙΝΚΕΡ**
- **ΤΣΙΜΕΝΤΟ**
- **ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ**



ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Διαποτίζει και προστατεύει τα απορροφητικά υλικά, όπως η τραχιά φυσική πέτρα, το κότο και το τσιμέντο, από τους ελαιώδεις λεκέδες.
- Μειώνει δραστικά την απορροφητικότητα του υλικού χωρίς να επηρεάζει την αισθητική του.
- Ενδείκνυται τόσο για εσωτερικά όσο και για εξωτερικά δάπεδα.
- Σε εσωτερικά δάπεδα, ως προστατευτικό βάσης πριν από το κερί.
- Διαθέτει σύνθεση κατά του γκραφίτι: προστατεύοντας την επιφάνεια, επιτρέπει παράλληλα την εύκολη αφαίρεση των γκραφίτι κατά τον καθαρισμό.

Συσκευασίες

Δοχεία του 1 λίτρου: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
Κάδοι των 5 λίτρων: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	
• Μακριά από παιδιά.	
• Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.	
• Οι χαμηλές θερμοκρασίες βλάπτουν το συσκευασμένο προϊόν.	
• Διατηρείτε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.	
Για εφαρμογή σε εξωτερικό δάπεδο, το δάπεδο θα πρέπει να είναι άρτια κατασκευασμένο και να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις που ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση, όπως για παράδειγμα: η τήρηση των κλίσεων, η σωστή δημιουργία περιθωρίων διαστολής, η άρτια μόνωση του εδάφους, η αποδεδειγμένη αντοχή του υλικού στον παγετό. Το προϊόν δεν προστατεύει το μάρμαρο και την ασβεστολιχική πέτρα από την προσβολή οξέων.	
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ	
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° έως 30° C.	
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία μεταξύ 10° και 30° C.	
ΣΥΝΘΕΣΗ	
Διάλυμα οργανικών ρητινών σε νερό.	

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Φυσική όψη: δεν αλλάζει την αισθητική.
- Έχει βάση το νερό: πιο οικολογική επεξεργασία και δραστική μείωση του χρόνου εργασίας, αφού είναι δυνατή η εφαρμογή του και σε επιφάνειες με υπολείμματα υγρασίας.
- Δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη.
- Δεν επηρεάζει την αντοχή του κότο στις χαμηλές θερμοκρασίες.
- Ιδανικό ακόμη και για επιφάνειες από τσιμέντο.
- Είναι πιστοποιημένο ως "ιδανικό για επαφή με τρόφιμα".
- Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων: πιστοποιημένο κατά GEV και με σήμανση κατά EC1Plus, συμβάλλει στην επίτευξη των κριτηρίων LEED.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Κότο λείο ρουστίκ από την Ιμπρουνέτα	15/20 m ²
Τσιμέντο, κότο <small>χειροποίητο, πλάκες, τούβλα, ισπανικού τύπου</small>	7/10 m ²
Πέτρα	10/20 m ²

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χωρίς αραιώση: έτοιμο για χρήση.

Εσωτερικές επιφάνειες από τραχύ κότο ή πέτρα:

Σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια, απλώστε με πινέλο ή ρολό ένα ομοιόμορφο χέρι FILAW68, διαποτίζοντας καλά και τους αρμούς. Μετά από 4 ώρες, περάστε ένα χέρι FILAJET. Περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα, έπειτα απλώστε ένα χέρι κερι φινιρίσματος ανάλογα με το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα (FILAMATT: φυσικό, FILASATIN: σατινέ, FILACCLASSIC και FILALONGLIFE: γυαλιστερό).

Εσωτερικές επιφάνειες από λείο κότο ή πέτρα:

Σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια, απλώστε με πινέλο ή ρολό ένα ομοιόμορφο χέρι FILAW68, διαποτίζοντας καλά και τους αρμούς. Μετά από 4 ώρες, απλώστε ένα χέρι κερι φινιρίσματος ανάλογα με το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα (FILAMATT: φυσικό, FILASATIN: σατινέ, FILACCLASSIC και FILALONGLIFE: γυαλιστερό).

Εξωτερικές επιφάνειες από κότο, πέτρα και τσιμέντο:

Σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια, απλώστε με πινέλο ή ρολό 2 συνεχόμενα ομοιόμορφα χέρια FILAW68, διαποτίζοντας καλά και τους αρμούς.

Συντήρηση:

αραιωμένο διάλυμα FILACLEANER.

Προσοχή:

Δοκιμάστε το προϊόν σε ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας για να διαπιστώσετε τυχόν αλλαγές στο χρώμα. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή.

<p>ΕΤΙΚΕΤΕΣ Δεν απαιτείται ετικέτα ούτε ενδείξεις κινδύνου και ασφαλείας, καθότι το προϊόν δεν θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.</p> <p>Σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα 161/06: Κατηγορία: συνδετικά αστάρια (υδροαπωθητικά). Οριακή τιμή ΕΕ (Κατ.: 1/h): 30 g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 0 g/l.</p> <p>Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. Περιέχει: μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.</p>	<p>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αναμονή: υγρό Χρώμα: διαφανές με χρώμα υποκίτρινο Οσμή: αλκοολική Πυκνότητα: 1,010 κιλά/λίτρο pH: 4,6</p> <p>Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν καρπό των πιο πρόσφατων τεχνικών μας γνώσεων και υποστηρίζονται από συνεχείς έρευνες και εργαστηριακούς ελέγχους. Ωστόσο, λόγω παραγόντων που δεν μπορούμε να σταθμίσουμε, οι συστάσεις που σας δίνονται απαιτούν πάντα και σε κάθε περίπτωση εξέταση, δοκιμή και έλεγχο από τον ίδιο το χρήστη. Η Fila δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λανθασμένη χρήση των προϊόντων της.</p>
---	---