

IDRO OLEOREPELLENTE PER SUPERFICI NON LUCIDE

**PIETRA NATURALE E AGGLOMERATI NON LUCIDI,
COTTO, KLINKER, CEMENTO**



W68 è un prodotto in base acqua che si può stendere anche su superfici con umidità residua.



RESA

RESA (1 litro):

Cotto	imprunetino rustico, levigato	15-20 m ²
Cemento, fatto a mano, tavelle, Cotto	mattoni, spagnolo	7-10 m ²
Pietra		10-20 m ²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Il prodotto teme il gelo, stoccarlo secondo le indicazioni riportate in etichetta.
- Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d'arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti dal caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.

Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

A COSA SERVE

- Impregna e protegge dagli sporchi oleosi, materiali assorbenti come pietre naturali grezze, cotto e cemento
- Antimacchia: ostacola l'assorbimento di macchie comuni di origine oleosa e acquosa
- È indicato sia in pavimentazioni interne che esterne
- In pavimentazioni interne come protettivo di base prima della cera
- Ha proprietà anti-graffiti: proteggendo la superficie consente una facile rimozione dei graffi in fase di pulitura

I VANTAGGI

- Effetto naturale: non altera l'aspetto originale della superficie
- Prodotto a base acqua, non contiene solventi idrocarburici: trattamento più ecologico e tempi di lavoro drasticamente ridotti perché può essere applicato anche su superfici con umidità residua
- Non crea film superficiale
- Non altera l'ingelività del cotto
- Ottimo anche per le superfici in cemento
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation
- Prodotto certificato EMICODE EC1 Plus e LEED (ACP)
- Prodotto VOC free a basso impatto ambientale con certificato **INDOOR AIR COMFORT GOLD***

* Il prodotto ha superato i rigidi requisiti previsti ed è conforme con tutti i regolamenti nazionali obbligatori (ad esempio: French A+, CAM Edilizia, AgBB/ABG, Belgian regulation, ecc.) e gli innovativi schemi di sostenibilità ambientale quali LEED (ACP), BREEAM, WELL. Per maggiori informazioni consultare: <http://www.filasolutions.com/ita/azienda/ricerca-e-sviluppo>

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Superfici interne in cotto e pietra naturale e cemento: Su superficie asciutta e pulita stendere con pennello o vello una mano di **W68**, in modo regolare, impregnando bene anche le fughe. Dopo 4 ore stendere una mano di cera di finitura a seconda dell'effetto estetico desiderato (**MATT** per un effetto naturale, per un effetto lucido usare **LONGLIFE** o **CLASSIC**, se disponibili per la vendita). In caso di materiali assorbenti, applicare dopo 1 ora dalla prima mano di cera, un ulteriore mano di cera di rinforzo. Per la manutenzione ad effetto satinato applicare una mano di **SATIN**.

Superfici esterne in cotto, pietra naturale e cemento: Su superficie asciutta e pulita stendere con pennello o vello 2 mani di seguito di **W68** in modo regolare impregnando bene anche le fughe. Rimuovere eventuali eccessi di prodotto non assorbito tamponando con panno in microfibra, prima che il prodotto asciughi.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: pulire con acqua subito dopo l'uso.

Per la manutenzione ordinaria: soluzione diluita di **CLEANER PRO** (1:200)

Attenzione:

Data la grande variabilità dei materiali, si consiglia di provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore.

Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.

Non protegge dalle aggressioni acide.