

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΓΡΗ ΟΨΗ

**ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΑΙ,
ΤΡΑΧΙΑ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΡΑΝΙΤΗΣ
(AGGLOMERATE), ΤΟΦΟΣ**



Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναζωογόνηση και προστασία προφίλ σε κουζίνες με επίστρωση πλακιδίων, πλάκες επένδυσης, ροζέτες, μάρμαρο αντρίκ και σε οποιαδήποτε εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια από τραχιά πέτρα. Το WET δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει με την πάροδο του χρόνου.



ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

10/20 m²

“Οι καλυπτικότητα είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι”

Συσκευασίες

1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μακριά από παιδιά.
- Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.
- Κατά τη χρήση σε εσωτερικό χώρο, συνιστάται καλός αερισμός.
- Η χρήση τριβείου μονού δίσκου συνιστάται εάν όλα τα μέρη του εξοπλισμού είναι αέραια.
- Για εφαρμογή σε εξωτερικό δάπεδο, το δάπεδο θα πρέπει να είναι άρτια κατασκευασμένο και να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις που ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση, όπως για παράδειγμα: η τήρηση των κλίσεων, η σωστή δημιουργία περιθωρίων διαστολής, η άρτια μόνωση του εδάφους, η αποδεδειγμένη αντοχή του υλικού στον παγετό.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 0° έως 30° C
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 5° έως και 30° C.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Χαρίζει ευχάριστη υγρή όψη σε επιφάνειες με τραχύ φινιρίσμα (τριμμένες, καμένες με οξύ, πελεκητές).
- Προστατεύει το υλικό από το νερό και τις ελαιώδεις ουσίες.
- Στερεωτική επεξεργασία.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαρίζει υγρή όψη ανάλογη με τα χέρια που εφαρμόστηκαν.
- Δεν κιτρινίζει υπό οποιοσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες, όσα χρόνια και αν περάσουν.
- Δεν ξεφλουδίζει.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή:

1. Σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια, εφαρμόστε με πινέλο ένα ομοιόμορφο και συνεχές χέρι WET.
2. Μετά από 24 ώρες, επαναλάβετε τη διαδικασία με τις ίδιες μεθόδους.
3. Στην περίπτωση πολύ απορροφητικών υλικών, ενδέχεται να χρειάζεται ένα τρίτο χέρι για να επιτευχθεί το επιθυμητό υγρό εφέ.

Συντήρηση: αραιωμένα διαλύματα **CLEANER PRO**. Στις περιοχές με τη μεγαλύτερη έκθεση σε ατμοσφαιρικά στοιχεία, συνιστάται επαναληπτική εφαρμογή του προϊόντος κάθε δύο έτη.

Προσοχή:

μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή εντός 24 ωρών.

Μην πατάτε το δάπεδο στη φάση του στεγνώματος. Περιμένετε 24 ώρες από το πέρασμα του τελευταίου χεριού.

Μην εφαρμόζετε σε δάπεδα από cotto ή γυαλιστερές επιφάνειες.

Σε περίπτωση κακής εφαρμογής και όταν χρειάζεται πλήρης καθαριότητα σε βάθος, αφαιρέστε το WET χρησιμοποιώντας **NOPAINT STAR**.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υποστρώματα με προβλήματα από ανερχόμενη υγρασία και σε υγρούς χώρους με λιμνάζοντα νερά (ντους, σάουνες, χαμάμ..).