

# PROTETTIVO CONSOLIDANTE EFFETTO BAGNATO

**MARMO E GRANITO GREZZI, PIETRA E  
AGGLOMERATI GREZZI, TUFO**



Può essere impiegato anche per ravvivare e proteggere profili delle cucine in muratura, greche dei rivestimenti, rosoni, marmo anticato e qualsiasi superficie esterna ed interna in pietra grezza.

**WET** non ingiallisce né spellicola con il tempo.



## RESA

Con un litro di prodotto faccio:

**10-20 m<sup>2</sup>**

Le rese sono indicative e si intendono per mano

## Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

## AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Qualora venga impiegato all'interno si consiglia di aerare bene il locale.
- L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.
- Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d'arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti del caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

## TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C

Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

## A COSA SERVE

- Dà un piacevole effetto bagnato alle superfici con finitura grezza (burattata, fiammata, a spacco)
- Protegge il materiale da acqua e olio
- Trattamento ad effetto consolidante

## I VANTAGGI

- Impartisce un effetto bagnato graduabile col numero di mani applicate
- Non ingiallisce in alcuna condizione ambientale e di invecchiamento
- Non si scrosta
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

## COME SI USA

**No diluizione:** pronto all'uso.

**Applicazione:**

1. A superficie asciutta e pulita, applicare a pennello una mano di **WET** in modo uniforme e continuo.
2. Dopo 24 ore ripetere l'operazione con le stesse modalità.
3. Per materiali molto assorbenti, può essere necessaria una terza mano per raggiungere l'effetto bagnato desiderato.

**Manutenzione:** soluzioni diluite di **CLEANER PRO**.

Nelle zone maggiormente esposte agli agenti atmosferici si consiglia di riapplicare il prodotto ogni due anni.

### Attenzione:

*Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia entro le 24 ore. Non camminare sul pavimento in fase di asciugatura: attendere 24 ore dopo la stesura dell'ultima mano.*

*Non applicare su pavimenti in cotto o superfici lucide.*

*In caso di cattiva applicazione e quando è necessaria una completa pulizia di fondo rimuovere **WET** utilizzando **NOPAINT STAR**.*

*Il prodotto non può essere applicato su supporti con problemi legati all'umidità di risalita e in ambienti umidi ove vi sia ristagno d'acqua (docce, sauna, bagno turco..).*