

BESKYTTELSMIDDEL MED TONING OG MED VÅDT LOOK

**MATTE NATURSTEN, MAT MARMORSPLIT,
TERRACOTTA, TUFO**



ANVENDELSESOMRÅDE

- Pletbeskyttende forsegl og beskyttelsesmiddel mod snavs med våd effekt til overflader i mat natursten, ikke-poleret agglomerat og teglsten
- Det forhindrer pletabsorbering og letter snavsfjerning
- Det er særligt tiltænkt udendørs brug, men kan godt anvendes indendørs
- Det forhindrer tilstøvning af overfladen

FORDELENE

- Miljøvenlig behandling: vandbaseret
- Høj modstandsdygtighed over for kraftig færdsel
- Modstandsdygtig over for atmosfæriske stoffer
- Danner ikke film og gulner ikke
- Letter den efterfølgende vedligeholdelse
- Det ændrer ikke teglstenens frostbestandighed (UNI EN ISO 10545-12)
- Plantebaseret produkt: udviklet med råvarer af økologisk oprindelse og vedvarende ressourcer
- VOC-frit produkt med lav miljøbelastning med INDOOR AIR COMFORT GOLD-certifikat*

Det forhindrer tilstøvning af overfladen. **WET ECO** er modstandsdygtig over for trafik: det kan bruges til udendørs områder med trafik fra biler, i nærheden af grill og køkkener.



RÆKKEEVNE

Med en liter produkt:

Sten og ikke-poleret agglomerat 10/20 m²

Teglsten 7/20 m²

*Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag

Pakker

1 liter: kasse med 12 stk.

5 liter: kasse med 4 stk.

ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.
- For at blive behandlet, skal et udendørs gulv lægges på en håndværksmæssig måde, og det vil sige opfylde alle krav i sagen, såsom: overholdelse af håndlinger, korrekt udførelse af udvidelsesfuger, perfekt isolering af jorden, bekræftet frostbestandighed af materialet.

TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 10-30 °C.

*Produktet har bestået de strenge foreskrevne krav og overholder alle obligatoriske nationale bestemmelser (f.eks.: FrenchA+, CAM Edilizia, Belgian Regulation, AgBB osv.) og innovative miljømæssige bæredygtighedsordninger som LEED, BREEAM, WELL.

For yderligere information, se:

www.filasolutions.com/ita/azienda/ricerca-e-sviluppo.

BRUG

Ingen opblanding: klart til brug.

Påføring: Skal omrystes før brug. Påfør **WET ECO** med en flad pensel eller fleece i et jævnt lag på den tørre og rene overflade. Gennemvæd også fugerne omhyggeligt. Påfør endnu et produktlag efter 2-3 timer med samme fremgangsmåde. Vent min. 12 timer, inden overfladen betrædes.

Vedligeholdelse: fortyndet blanding af **CLEANER PRO**.

Advarsel:

På overflader med lav absorbering (skifer, botticino- og carrara-marmor) anbefales det at fortynde produktet med vand (1 liter produkt i 1 liter vand).

Må ikke påføres på blanke overflader. Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn snarligt.

Produktet kan ikke påføres understøtninger med problemer i forbindelse med opstigende fugt.

I tilfælde af forkert påføring eller i forbindelse med grundrengøring er det nødvendigt at fjerne **WET ECO ved at benytte **NOPAINT STAR**.**