

PROTEÇÃO ECOLÓGICA COM EFEITO MOLHADO

PEDRA NATURAL NÃO POLIDA, AGLOMERADOS NÃO POLIDOS, BARRO COZIDO



WET ECO protege contra a penetração em profundidade de substâncias aquosas, mantendo a tonalidade e brilho dos pavimentos e revestimentos em barro e pedra natural rústica, no interior/exterior.



RENDIMENTO

Com um litro de produto podem tratar-se:

Pedra natural, aglomerados não polidos 20/40 m²

Barro cozido 20/40 m²

"O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação"

Embalagens

1 litro: caixas de 12 unidades.

5 litros: caixas de 4 unidades.

ADVERTÊNCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.
- Um pavimento exterior para ser tratado deve ser colocado correctamente, seguindo os critérios de colocação: respeito das inclinações, correcta realização das juntas de dilatação, perfeito isolamento do sub solo, etc.

TEMPERATURA

Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C.

Aplicar com temperatura do material entre 5° e 30° C.

PARA QUE SERVE

- Protetor hidro-olerorepelente e anti-sujidade fugo com efeito molhado para superfícies com elevada porosidade (barro cozido, tijolo face à vista, pedra rústica).
- Evita a absorção profunda da sujidade e manchas orgânicas, facilitando sua eliminação, evita o desgaste e os danos dos agentes atmosféricos.
- Ideal para interior e exterior.
- Evita o desgaste superficial (empoeiramento) das superfícies.

AS VANTAGENS

- Rendimento muito elevado: produto concentrado, dilue-se em água.
- Tratamento ecológico de base aquosa.
- Alta resistência à passagem pesado.
- Resistente aos agentes atmosféricos.
- Não amarelece e não descasca.
- Facilita a limpeza de manutenção.
- Não altera a resistência ao gelo dos materiais (UNI EN ISO 10545-12).
- Produto com baixas emissões de COV: certificado GEV e marcado EC1Plus, contribui para a aquisição de créditos LEED.
- Certificado A + (regulamento COV francês).
- Produto em conformidade com:
 - French CMR components
 - AgBB
 - Belgium regulation

COMO SE UTILIZA

Aplicação:

Diluir WET ECO em água em proporção de 1:1 (1 litro de produto em 1 litro de água). Com superfície limpa e seca, aplicar a solução com uma trincha. Com material seco (esperar pelo menos 3-4 horas), aplicar uma segunda camada de produto diluído. A superfície é transitável passadas 12 horas. Em interiores de barro, aplicar uma cera FILA de acabamento.

Manutenção: Solução diluída de CLEANER PRO.

Atenção:

Não aplicar em superfícies polidas. Não aplicar o produto no caso de se prever chuva.

Não aplicar o produto em materiais com problemas de humidade e eflorescências. No caso de aplicação incorreta e quando é necessário uma limpeza completa do material utilizar NOPAINT STAR.