

ТОНИРУЮЩЕЕ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО С МОКРЫМ ЭФФЕКТОМ

НЕГЛЯНЦЕВЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ, НЕГЛЯНЦЕВЫЕ АГГЛОМЕРАТЫ, ТЕРРАКОТА, ТУФ



Impedisce lo spolverio della superficie. WET ECO è resistente al traffico: può essere utilizzato su aree esterne trafficate da auto, in prossimità di barbecue e cucine.



РАСХОД

Одним литром средства обрабатывается:

Камень и неглянцевые агломераты 10/20 м²

ТЕРРАКОТА 7/20 м²

“Указан примерный расход для одного слоя”

Упаковка

1 л: 12 шт. в картонной коробке.

5 л: 4 шт. в картонной коробке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
- Для правильной обработки напольное покрытие должно быть выполнено в соответствии со всеми требованиями и отвечать всем требованиям: соблюдение наклона, правильное выполнение расширительных соединений, отличная изоляция участка, подтвержденная морозостойкость материала.

ТЕМПЕРАТУРА

Температура хранения: от 5° до 30° С.
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 10° до 30°С.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Средство для защиты от грязи и пятен с «мокрым» эффектом для поверхностей из натурального неглянцевого камня, неглянцевых агломератов и терракоты.
- Препятствует впитыванию грязи и облегчает её удаление.
- Особенно рекомендуется для наружного применения, но может использоваться и в помещениях.
- Препятствует оседанию пыли на поверхность.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экологичная обработка: на водной основе.
- Высокая стойкость к интенсивному движению.
- Стойкое к воздействию неблагоприятных атмосферных факторов.
- Не отслаивается и не желтеет.
- Облегчает последующее обслуживание.
- Не ухудшает морозостойкость терракоты (UNI EN ISO 10545-12).
- Средство с низким выделением летучих органических соединений: сертифицировано GEV и имеет маркировку EC1Plus, необходимые для аккредитации LEED®.
- Средство сертифицировано по классу A+ в соответствии с французскими стандартами по выделению летучих органических соединений.
- Средство соответствует:
 - Отвечает требованиям норм Франции по выбросам канцерогенных, мутагенных и тератогенных веществ - AgBB
 - Отвечает требованиям норм Бельгии

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Не требуется разведение: готово к использованию. Применение: Перед использованием взболтайте. Плоской кистью или валиком равномерно нанесите один слой **WET ECO** на чистую и сухую поверхность, хорошо пропитывая швы. Через 2-3 часа таким же образом нанесите второй слой. Перед тем как начинать хождение по обработанной поверхности, следует подождать минимум 12 часов. Уход: раствор **CLEANER PRO**.

Внимание:

На покрытиях с низкой впитываемостью (сланец, мрамор боттичино, мрамор каррара) рекомендуется разводить средство водой в соотношении 1:1. Не наносить на полированные покрытия. Не использовать средство для наружных работ, если ожидается дождь. Не допускается нанесения средства на основания с часто повышающейся влажностью. При плохом нанесении или для полного удаления **WET ECO** используют **NO PAINT STAR**.