

FARBVERTIEFENDES SCHUTZMITTEL MIT NASSEFFEKT

**NICHT POLIERTER NATURSTEIN, UNPOLIERTE
AGGLOMERATE, COTTO**



Es verhindert die Staubbildung auf der Oberfläche. WET ECO ist für beanspruchte Bereiche geeignet: Es kann auf Einfahrten sowie in der Nähe von Gartengrills und Kochbereichen eingesetzt werden.



ERGIEBIGKEIT

ERGIEBIGKEIT (1 Liter):

Nicht polierter Naturstein und Steinagglomerate	10-20 m ²
Cotto	7-20 m ²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Verpackung

1 Liter: Kartons mit 12 Stück

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Um behandelt werden zu können, muss ein Boden im Außenbereich fachgerecht verlegt worden sein und die Ausführung allen Anforderungen entsprechen, es müssen z.B. das Gefälle berücksichtigen, die Dehnungsfugen korrekt angelegt, der Boden perfekt isoliert und die Frostbeständigkeit des Materials sichergestellt werden.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 10° und 30° C aufzutragen.

EINSATZGEBIETE

- Schmutz- und Fleckschutzmittel mit Nasseffekt für Fußböden aus unpoliertem Naturstein, unpolierten Agglomeraten und Cotto.
- Verhindert das Eindringen von fleckbildenden Substanzen und erleichtert die Entfernung von Verschmutzungen.
- Besonders empfohlen für den Außenbereich und auch für den Innenbereich geeignet.
- Verhindert die Staubbildung auf der Oberfläche.

VORTEILE

- Umweltfreundliche Behandlung: auf Wasserbasis.
- Hoher Verschleißschutz auch bei intensiver Beanspruchung.
- Witterungsbeständig.
- Blättert nicht ab und vergilbt nicht.
- Erleichtert die nachfolgende Pflege.
- Beeinträchtigt die Frostbeständigkeit von Cotto nicht (UNI EN ISO 10545-12).
- Produkt auf Pflanzenbasis: mit Rohstoffen biologischen Ursprungs und erneuerbaren Ressourcen entwickelt
- Nach der „French VOC Regulation“ eingestuftes Produkt A+
- Nach EMICODE EC1 Plus und LEED (ACP) zertifiziertes Produkt.
- VOC-frei mit geringer Umweltauswirkung und mit dem Label **INDOOR AIR COMFORT GOLD** hergestellt*

* Das Produkt erfüllt die strengen Anforderungen und entspricht allen verbindlichen nationalen Vorschriften (z. B: Französische Verordnung über VOC-Emissionen, italienische CAM-Richtlinie, deutscher AgBB/ABG, belgische Vorordnungen, etc.) sowie innovativen Nachhaltigkeitsbewertungssystemen wie LEED (ACP), BREEAM, WELL. Weiterführende Informationen sind verfügbar unter www.filasolutions.com/deu/unternehmen/das-fila-forschungszentrum.

ANWENDUNG

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Anwendung: Vor Gebrauch schütteln. WET ECO mit einem Flachpinsel oder Vliestuch gleichmäßig auf die trockene und saubere Oberfläche auftragen, dabei auch die Fugen gut befeuchten. Nach 2-3 Stunden eine zweite Schicht des Produkts auf die gleiche Weise auftragen. Vor dem Betreten der Fläche mindestens 12 Stunden warten.

REINIGUNG DER WERKZEUGE: Sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

Für die normale Instandhaltung und Pflege: Verdünnte Lösung von **CLEANER PRO** (1:200).

Achtung:

Auf wenig saugenden Oberflächen (Schiefer, Botticino-Marmor, Carrara-Marmor) wird empfohlen, das Produkt mit Wasser zu verdünnen (1 Liter Produkt auf 1 Liter Wasser). Nicht auf geschliffenen Oberflächen auftragen. Das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet. Das Produkt darf nicht auf Untergründen mit aufsteigender Feuchte aufgetragen und nicht in Nassbereichen, in denen sich Wasser ansammeln kann (Duschen, Saunas, türkische Bäder ...), angewendet werden. Falls das Produkt schlecht aufgetragen wurde, und wenn eine komplette, gründliche Reinigung erforderlich ist, WET ECO mit **NO PAINT STAR** entfernen. Angesichts der Vielfalt an existierenden Materialien, wird empfohlen, das Produkt vor dem Auftragen auf einer kleinen Fläche zu testen, um den farbvertiefenden Effekt zu prüfen.