

PROTECTEUR CONSOLIDANT À EFFET MOUILLÉ POLI

**PIERRE NATURELLE ET AGGLOMÉRÉS BRUTS
(VIEILLIE, SABLÉE, FLAMMÉE, ETC.)
TUF**



À QUOI SERT-IL ?

- Donne un agréable effet mouillé aux surfaces avec finition brute (vieille, sablée, flammée, etc.).
- Protège le matériau des taches et des salissures
- Traitement à effet anti-poussière

LES AVANTAGES

- Traitement écologique : à base d'eau.
- Particulièrement indiqué pour l'extérieur mais idéal aussi pour l'intérieur.
- Action anti-salissures et antitaches
- Consolidant de surface
- Haute résistance aux passages intenses.
- Résistant aux agents atmosphériques.
- Ne jaunit pas, résiste à l'action des rayons UV
- Facilite l'entretien ultérieur.
- Donne un effet mouillé plus ou moins intense selon le nombre de couches appliquées.



RENDEMENT

Rendement pour un litre de produit:

10-20 m²

« Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée »

Emballages

1 litre: cartons de 12 pièces.
5 litres cartons de 4 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.
- Pour être traité, un sol en extérieur doit être posé dans les règles de l'art (Norme UNI 11714-1).

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 0° à 30 °C.
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 10° et 30 °C.

MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi: Agiter avant l'emploi.

Sur la surface sèche et propre, appliquer **WET STONE ECO** de manière régulière avec une brosse ou un chiffon type toison, en veillant à bien imprégner les joints. Pour les surfaces absorbantes, lorsque la première couche est sèche (au bout de 4 heures), pour obtenir l'effet mouillé désiré, appliquer une deuxième couche de produit en suivant la même modalité.

En extérieur : il est recommandé d'appliquer le produit tous les ans pour conserver un bel effet esthétique ravissant.

Attendre au moins 8 heures avant de nettoyer la surface.

Entretien : solutions diluées de **CLEANER PRO**.

Attention :

Ne pas appliquer sur des matériaux qui ont une finition lisse, poncée ou polie.

Avant de traiter la surface, vérifier l'effet esthétique sur une petite portion.

Ne pas appliquer le produit en extérieur dans le cas où il serait prévu qu'il pleuve.

Le produit ne peut pas être appliqué sur des supports présentant des problèmes liés à des remontées d'humidité et dans des endroits humides ou l'eau stagne (douches, saunas, bain turc, etc.).

*En cas d'application incorrecte ou pour un nettoyage en profondeur, éliminer **WET STONE ECO** en utilisant **NOPAINT STAR**.*

Ne pas marcher sur le sol en phase de séchage.