

PROTETTIVO CONSOLIDANTE AD EFFETTO BAGNATO LUCIDO

**PIETRA NATURALE E AGGLOMERATI GREZZI (A
SPACCO, BURATTATA, FIAMMATA, ECC.)
TUFO**



A COSA SERVE

- Dà un piacevole effetto bagnato alle superfici con finitura grezza (burattata, fiammata, a spacco)
- Protegge il materiale dalle macchie e dallo sporco
- Trattamento ad effetto antispolvero

I VANTAGGI

- Trattamento ecologico: a base acqua
- È particolarmente indicato per esterni ed adatto anche per interni
- Azione antispurco e antimacchia
- Consolidante superficiale
- Elevata resistenza al traffico intenso
- Resistente agli agenti atmosferici
- Non ingiallisce, resiste all'azione dei raggi UV
- Facilita la successiva manutenzione
- Impartisce un effetto bagnato graduabile col numero di mani applicate



COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Agitare prima dell'uso. Su superficie asciutta e pulita, applicare **WET STONE ECO** con pennellina o vello in modo regolare, impregnando bene anche le fughe.

In caso di superficie assorbente una volta asciutta la prima mano (dopo 4 ore), per raggiungere l'effetto bagnato desiderato, applicare una seconda mano di prodotto seguendo le stesse modalità.

Per esterni: è consigliato applicare il prodotto annualmente per mantenere ottimale l'effetto estetico ravvivante.

Attendere almeno 8 ore prima di calpestare la superficie.

Manutenzione: soluzione diluita di **CLEANER PRO**.

Attenzione:

Non applicare su materiali con finitura liscia, levigata o lucida. Prima di trattare la superficie verificare su una piccola porzione l'effetto estetico. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Il prodotto non può essere applicato su supporti con problemi legati all'umidità di risalita e in ambienti umidi ove vi sia ristagno d'acqua (docce, sauna, bagno turco...).

*In caso di cattiva applicazione e quando è necessaria una completa pulizia di fondo rimuovere **WET STONE ECO** utilizzando **NOPAINT STAR**. Non camminare sul pavimento in fase di asciugatura.*

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

10-20 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d'arte (Norma UNI 11714-1).

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.