

VERFESTIGENDER SCHUTZ MIT GLÄNZENDEM NASSEFFEKT

NATURSTEIN UND UNGESCHLIFFENE
AGGLOMERATE (gespalten, getrommelt,
geflammt, etc.), TUFF



EINSATZGEBIETE

- Frischt Oberflächen mit einem rauen Finish (antikisiert, sandgestrahlt, geflammt) durch seinen Nasseffekt auf.
- Schützt das Material vor Flecken und Schmutz.
- Behandlung gegen Absanden.

VORTEILE

- Umweltfreundliche Behandlung: auf Wasserbasis.
- Besonders empfohlen für den Außenbereich und auch für den Innenbereich geeignet.
- Schutz vor Säure und Flecken.
- Verfestigendes Oberflächenschutzmittel.
- Hoher Verschleißschutz auch bei intensiver Beanspruchung.
- Witterungsbeständig.
- Vergilbt nicht, UV-beständig.
- Erleichtert die nachfolgende Pflege.
- Verleiht einen durch die Anzahl der Auflagen bedingten unterschiedlich starken Nasseffekt.

ANWENDUNG

Gebrauchsfertig - Vor Gebrauch schütteln.

WET STONE ECO mit einem Flachpinsel oder Vliestuch gleichmäßig auf die trockene und saubere Oberfläche auftragen, dabei auch die Fugen gut befeuchten. Bei saugfähigen Oberflächen ist eine zweite Schicht des Produkts nach dem gleichen Verfahren aufzutragen, sobald die erste Schicht trocken ist (nach 4 Stunden), um den gewünschten Nasseffekt zu erhalten.

Für Außenbereiche: Um die farbaufrischende Wirkung zu erhalten, wird empfohlen, das Produkt jährlich aufzutragen.

Vor dem Betreten der Fläche mindestens 8 Stunden warten.

Pflege: Verdünnte Lösung von **CLEANER PRO**.

Achtung:

*Niemals auf Materialien mit glattem, poliertem oder glänzendem Finish auftragen. Die optische Wirkung sollte vor der Anwendung auf der ganzen Fläche an einer kleinen Stelle geprüft werden. In Außenbereichen das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet. Das Produkt darf nicht auf Untergründen mit aufsteigender Feuchte aufgetragen und nicht in Nassbereichen, in denen sich Wasser ansammeln kann (Duschen, Saunas, türkische Bäder ...), angewendet werden. Falls das Produkt schlecht aufgetragen wurde und wenn eine komplette, gründliche Reinigung erforderlich ist, **WET STONE ECO** entfernen und dazu **NOPAINT STAR** verwenden. Boden während der Trocknungsphase nicht begehen.*



ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

10-20 m²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Verpackung

1 Liter: Kartons mit 12 Stück.

5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Es können nur Böden im Außenbereich behandelt werden, die fachgerecht verlegt wurden (Norm ISO/IEC 11714-1).

TEMPERATUREN

Lagertemperatur von 0° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 10° und 30° C aufzutragen.