ZEROSIL

RIMUOVI SILICONE

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, MARMO, VETRO, METALLO

ZEROSIL è indicato per rimuovere i residui di silicone, resina, colla, cera di candela, nastro adesivo, vecchie etichette e schiuma poliuretanica da superfici in gres porcellanato, ceramica, marmo, vetro ed elementi in metallo.

Confezioni

Lattina da 250 mL: cartoni 12 pezzi.

AVVERTENZE
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- Rimuove residui di silicone, colla, nastro adesivo, vecchie etichette e residui di schiuma poliuretanica
- Efficace anche per rimuovere residui di cera di candela, resina e macchie grasse ed oleose superficiali
- Grazie alla pratica spatola inclusa nella confezione, la rimozione dei residui risulta facile e veloce
- Utile anche nella rimozione di macchie catramose e bituminose

I VANTAGGI

- Può essere utilizzato anche su marmi, pietre, fughe e altri materiali assorbenti per la rimozione di residui superficiali
- Consistenza viscosa: agisce direttamente sul residuo da rimuovere, massimizzando l'efficacia del prodotto ed evitando gli sprechi
- Azione rapida: scioglie il silicone indurito in soli 20 minuti dall'applicazione
- Ha una gradevole profumazione di agrumi
- Rimuove tracce di collanti poliuretanici

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.
Applicazione:
1. In caso di residui particolarmente consistenti, rimuovere per quanto possibile il residuo con un opportuno utensile affilato (es. taglierino, coltello, lametta) facendo attenzione a non danneggiare la superficie.
2. Agitare prima dell'uso, quindi applicare il prodotto puro in modo da coprire completamente ogni residuo di silicone presente.
3. Lasciare agire per circa 20 minuti.
4. Trascorso il tempo indicato, intervenire con la spatola fornita per staccare i residui ridisciolti, quindi raccoglierli con un panno o carta assorbente.
5. Se necessario, ripetere l'applicazione aumentando eventualmente il tempo d'azione.
6. Pulire accuratamente la spatola dopo l'uso con un panno o carta assorbente.

Attenzione:
il prodotto può opacizzare il metacrilato, materiali plastici e verniciati e agglomerati a base resina, consigliamo di verificare preventivamente la loro resistenza al prodotto.
Nel caso di materiali trattati a cera sarà necessario ripristinare il trattamento originale.